



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
3L	24~33㎡	約18枚分	10色
7kg	47~64㎡	約34枚分	
14kg	94~128㎡	約68枚分	

特長

- ・高耐久アクリルシリコン樹脂（酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成）と強力防サビ剤の効果により最高クラスの高い防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上から直接塗れる高性能トタン用塗料。
- ・強力防サビ剤が防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
- ・紫外線劣化防止剤「HALS」を配合。
- ・サビ取り不要で作業時間を短縮できます。
- ・たれにくく塗りやすい速乾型塗料なので作業性が抜群です。

用途

- ・トタン屋根・カラートタン・下見板・ひさし・トタンベイ・トタン外壁
- ・建材・合板など鉄部・木部（床は除く）にも塗れる

**うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液**

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

乾燥時間

20℃：約1.5時間分（塗り重ねる時は5時間以上）

冬期：約4時間（塗り重ねる時は8時間以上）

	あかさび色	ローヤルレッド	コーヒーブラウン	新ブラウン	スカイブルー	ナスコン
3L	035891	035884	035907	035914	035853	035877
7kg	035990	035983	036003	036010	035952	035976
14kg	036096	036089	036102	036119	036058	036072
	うすねずみ色	ぎん色	モスグリーン	くろ		
3L	035839	035846	035860	035822		
7kg	035938	035945	035969	035921		
14kg	036034	036041	036065	036027		

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。