外部用ニス

油性つやあり

品種コード：27764

仕　様			
容 量	塗り面積(3回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.7L	3～4㎡	約3枚分	1色
1.6L	7～9㎡	約6枚分	
3L	16～20㎡	約12枚分	

うすめ液・用具の後始末　**ペイントうすめ液**

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

特長

・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
・日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。

用途

・木部・木製品（屋外）
木製ドア・羽目板・下見板・木製遊具・ガーデン用品

乾燥時間

20℃：約2時間（塗り重ねる時は6時間以上）
冬 期：約4時間（塗り重ねる時は10時間以上）

	とうめい
0.7L	394127
1.6L	394134
3L	394141

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

KANSAI PAINT
関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ
お客様相談室　ナビダイヤル 有料 0570-001167
ホームページ　https://www.kanpe.co.jp