

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

## TOUCH PAINT

水性

ハケ付き

# さび止めタッチ

鉄部のさび止め下塗り用

つや消し

10ml

乾燥時間:約2時間(20℃)

冬期:約4時間

**特長:**臭いが少なく、安全で使いやすい水性さび止め塗料。

**品名:**合成樹脂塗料

**成分:**合成樹脂(アクリル)、顔料、防錆び剤、水

**塗り面積:**0.15㎡(1回塗り)

**塗装方法:**●使用前、充分にかき混ぜて下さい。●5℃以下の時は、塗装不可。●塗装中、乾燥中は充分に換気。●うすめる時、ハケ洗浄時は水を使用。

キャップ:プラスチック 容器:ガラス

**取扱い上の注意:**●乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗装材料、塗り方、うすめ方によって異なります。●子供の手が届かない所に保管し、誤飲に注意。●直射日光、-5℃以下の場所を避けて保管。●本品は本来の目的以外で使用しないこと。

**救急処置:**●塗装中に気分が悪くなった場合などは、必要に応じて医師の診断を受けること。

株式会社カンベハピオ

23-1

お問い合わせ先 0570-001167