

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

TOUCH PAINT

# 油性タッチ

ハケ付き

鉄部・木部・コンクリート・プラスチック

つやあり

10ml

乾燥時間:約30分(20℃)

冬期:約1時間

**特長:**乾燥が速く、多用途に塗装可能な油性つやあり塗料。

**品名:**合成樹脂塗料

**成分:**合成樹脂(アクリル)、顔料、さび止め剤、有機溶剤

**塗り面積:**0.1㎡(1回塗り)

**塗装方法:**●使用前、充分にかき混ぜて下さい。●5℃以下の時は、塗装不可。●塗装中、乾燥中は充分に換気し、火気のある所での塗装不可。●うすめる時、ハケ洗浄時は油性タッチ専用うすめ液を使用。

キャップ:プラスチック 容器:ガラス

**取扱い上の注意:**●乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗装材料、塗り方、うすめ方によって異なります。●子供の手が届かない所に保管し、誤飲に注意。●直射日光があたる場所、火気の近くを避けて保管。●

**本品は本来の目的以外で使用しないこと。**

**救急処置:**●塗装中に気分が悪くなった場合などは、必要に応じて医師の診断を受けること。



引火性あり



有害性あり

一般色/非危険物(指定可燃物)  
びん色/第2石油類(危険等級Ⅲ)

火気厳禁

株式会社カンベハピオ

23-1

お問い合わせ先 0570-001167