



	仕 様		
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.7L	9~12㎡ (シルハ(-) 10.5~13.5㎡	約6.4枚分	13色
1.6L	20~25㎡ (シルパー) 25~30㎡	約13枚分	9色
3L	39~51㎡ (ง/ม/(–) 45~58㎡	約27枚分	
7L	90~120mื (シルバー) 105~135mื	約64枚分	13色
14L	180~240mื (シルバー) 210~270mื	約128枚分	

特長

- ・塗膜が強く、耐久性に優れています。
- ・付着性もよく、さび止め効果も優れています。
- ・激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期間保護します。

用途

- ・屋根・下見・ひさし・へいなどのカラートタン
- ・建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

乾燥時間

20℃:約8時間 冬期:約16時間 (塗り重ねる時は24時間以上)

用具の後始末 合成ボイル油

※粘度が高く、塗りにくい時は うすめてください。

※シルバー色のみ合成ボイル油は 使用できません。

	クリーム色			
0.7L	331108			
1.6L	330101			
3L	332105			
7L	337100			
14L	334109			

_	あかさび色	ローヤルレッド	アリゾナブラウン	コーヒーブラウン	シルバー	グレー
0.7L	331054	331030	331078	331085	331061	331023
1.6L	330057	330033		330088	330064	330026
3L	332051	332037	332075	332082	332068	332020
7L	337056	337032	337070	337087	337063	337025
14L	334055	334031	334079	334086	334062	334024

'	ミストグリーン	ニュースプリンググリーン	ニューナイスブルー	スカイブルー	ブルー	ニューフレッシュグリーン
0.7L	331016	331092	331115	331153	331146	331047
1.6L				330156	330149	330040
3L	332013	332099	332112	332150	332143	332044
7L	337018	337094	337124	337179	337162	337049
14L	334017	334093	334116	334154	334147	334048

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。









