

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



2時間で上塗り出来る

超速乾さび止め

20分乾燥

プロ仕様

油性

1.6L

ツヤけし

標準塗り面積(1回塗り)

18~22㎡

タタミ 約 11 枚分

乾燥時間(20℃)

約 20 分

冬期約 1 時間

あかさび色

工事期間短縮にも対応できる
アルキド系油性錆止塗料

カンペハピオ

- 門扉 ● 鉄柵
- フェンス
- 物置
- 鉄柱・鉄骨

★用途詳細は裏面をご確認ください

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

● 容器の色表示は、中身の色やツヤと多少異なることがあります。
● 塗り面積、乾燥時間は、気象条件、塗る素材、塗り方、うすめ方によって多少異なります。
● 底に顔料が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

※表示の用途以外には
使用しないでください。

■ 門扉、鉄柵、フェンス、物置、鉄柱
などの鉄製品

※この塗料は下塗り塗料です。本品乾燥後、必ず水性塗料、油性塗料(ラッカー系は除く)などの上塗り塗料で仕上げてください。

×塗れない素材・場所 ■自動車、バイク、高級家具、床面 ■アルミ、ステンレス、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、塩ビ鋼板 ■食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■ストーブなど高温部分 ■テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚 ■油・灯油などの掛かる所 ■シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材 ■浴室内 ■常に水に浸かる所

特長

- 超速乾20分乾燥、2時間で上塗り出来るので作業効率が大幅にアップします。
- 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
- 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
乾燥時間: 約20分(20℃)、約1時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)

塗装方法(手袋を着用)

1. 下地調整



■ はがれかけている古い塗膜やサビを皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。
■ 油污れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。

2. マスキング



■ 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。
■ 高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。

3. かくはん



■ 開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のフタに手を添えてマイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■ 塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)

4. 塗装



■ サビや古い塗膜を落とし、鉄の生地が出た所や、サビやすい所は本品を部分塗りし、乾燥後、全面に塗装します。
■ 本品乾燥後、上塗り塗料を全面に塗ります。

用具の手入れ方法

- 使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■ 塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。
- 有機溶剤が含まれていますので塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
- 塗装面が濡れていたたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因となりますので、雨上がりや水洗いした時は1日以上乾燥させてから塗ってください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 一度に厚く塗らないでください。
- ペイントうすめ液以外でうすめないでください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手は真ん中付近を持って使用してください。また、取っ手にローブをかけての持ち運びは厳禁です。

■ 保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。(うすめた塗料は長期間保管できません。)
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

■ 救急処置

- ★ 目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★ 手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★ 誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★ 気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

非危険物(指定可燃物) 合成樹脂調合ペイント 火気厳禁

ステール缶

中身を使いきってから捨ててください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市淀川区西宮原1-8-10

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 超速乾さび止め

24-1