

水

サビ転換剤とは?

水

赤サビ

密度が低く、水分が浸透しサビが進行します。

黒サビ

赤サビと比較し密度が高く、水分の浸透を抑え、サビが進行しにくい。

サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げること、サビの進行を抑制します。



関西ペイントグループ

カンペハピオお客様相談室

株式会社カンペハピオ

ナビダイヤル有料 0570-001167



赤サビ

に塗るだけで

黒サビ

に転換

黒色防錆皮膜

サビの
進行を

STOP

サビ転換剤



サビ転換剤の特長

サビの上から直接塗装可能

水性・油性塗料塗装可能

- 赤サビの上に直接塗るので、簡単に鉄サビの補修ができます。
- 乾燥後に水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
- 黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。

※ボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビはサンドペーパー、皮スキなどで落とします。

標準塗装面積 (2回塗り) 乾燥時間(20℃)
50ml 0.2~0.3㎡ 表面乾燥:1時間
完全乾燥:8時間



部分サビのカンタン チョイ塗り補修に



- 自転車 ●農機具 ●電化製品 ●釣具 ●タンク ●配管 ●カーポート ●園芸用品
- 門扉 ●フェンス ●鉄骨 ●階段 ●物置など 鉄製品の赤サビのサビ止めに
- × 塗れない素材・場所 ■アルミ、プリキ、真ちゅう、銅、銀、ホーロー、塩ビ鋼板 ■美術品、骨董品、貴金属、刀剣、刃物の刃先 ■食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■ストーブなど高温部 ■テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚 ■油・灯油などの掛かる所 ■常に水に浸かる所

筆・計量カップ付き

※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。
※サビが露出していない塗装面には使用できません。
※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。