



使用用途の注意

※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。
※サビが露出していない塗装面には使用できません。
※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。
×塗れない素材・場所
■アルミ、プリキ、真ちゅう、銅、銀、ホーロー、塩ビ鋼板
■美術品、骨董品、貴金属、刀剣、刃物の刃先
■食器・玩具など口に触れる危険性のある物
■ストーブなど高温部
■テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置いたりする椅子・棚
■油・灯油などの掛かる所
■常に水に浸かる所

サビ転換剤とは?

赤サビ
密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。

黒サビ
赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。

サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。

特長

- 赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)
- 黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。
- 水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。

使用方法

1.下地調整



■サビに対して液体が完全に浸透しないとサビの再発につながるの、ボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビはサンドペーパー、皮スキなどで落とします。
■塗る面の油污、ゴミ、除去したサビは布などで掃除します。

2.マスキング



■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーでカバーします。

3.かくはん



■使用前に容器を十分に振り、必要量を付属のカップに移します。※うすめずこのままご使用ください。

4.塗装



■カップに移したサビ転換剤を付属の筆でサビの部分に塗ります。サビの部分が化学反応し、黒サビに変化します。

■30分後、重ね塗りをするより効果的です。1時間で表面が乾燥し、8時間で完全に乾燥します。

■本品の完全乾燥後に、水性塗料・油性塗料を上塗りする場合は、当社の「油性速乾さび止め」を下塗りしてください。※ラッカー系塗料の上塗り不可。

使用上の注意

■サビの状態によっては黒く変色しない場合があります。その場合、液が乾く前に再度塗り重ねてください。(一度に厚く塗らないでください。)

■サビを取りすぎると黒サビに変化しにくくなります。■塗装周辺に鉄粉が付着していたり液剤が反応して広がった場合、サビ以外の部分が黒くなる場合があります。■サビ転換剤は必ず容器からカップに移してから使用してください。■容器内に直接筆を入れないでください。■カップに残ったサビ転換剤は容器に戻さないでください。■使用中や使用後の筆やカップにサビ成分が少しでも混ざっていると、容器内で化学反応を起こし黒く変色して使えなくなります。■カップと筆は乾燥する前に水でよく洗い流してください。乾燥した場合はラッカーうすめ液で洗ってください。■塗料を上塗りする場合は、本品の完全乾燥後に行ってください。

※説明書となりますので箱は捨てずに保管してください

取扱い上の注意

- サビ止め効果、塗装面積、乾燥時間は塗り方、使用部分、使用条件によって異なります。
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終えてください。
- 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- 塩素系の製品(漂白剤など)と混ぜると有害な塩素ガスが発生し危険です。
- やむを得ず中身を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 直射日光、凍結を避け、5℃以下あるいは40℃以上にならない屋内で保管してください。
- 火気の近くでの保管は厳禁です。
- 開栓後は2年以内にご使用ください。
- 目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- 気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。
- 皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛み又は外観に変化のある場合は医師の診察を受けてください。

成分:ラテックス、タンニン酸、添加剤、水
乾燥時間:表面乾燥 約1時間
完全乾燥 約8時間
塗装間隔:塗装して30分後



中身を使い切り、お住まいの自治体のルールに従ってお捨てください。

危険



お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

【ナビダイヤル有料】0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市淀川区西宮原1-8-10
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: サビ転換剤 25-1



LOT 印字

サビ転換剤

赤サビ

に塗るだけで

黒サビ

黒色防錆皮膜

に転換

サビの進行を

STOP

筆・計量カップ付き



サビの上から直接塗装可能

水性・油性塗料塗装可能

- 自転車 ●農機具 ●電化製品 ●釣具
 - タンク ●配管 ●カーポート ●園芸用品
 - 門扉 ●フェンス ●鉄骨 ●階段 ●物置など
- 鉄製品の赤サビのサビ止めに

使用用途の注意事項は箱側面をご確認ください

標準塗装面積 (2回塗り) 50ml 0.2~0.3㎡
乾燥時間(20℃) 表面乾燥:1時間 完全乾燥:8時間



Kanpe Hapio