

水性シリコン遮熱多用途

水性つやあり

品種コード: 95765



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	2.5~3.5m ²	約1.8枚分	5色
1.6L	5~8m ²	約4枚分	
3L	10~15m ²	約8枚分	
7kg	22~32m ²	約16枚分	

特長

- 赤外線反射顔料と遮熱顔料の効果により、塗装面の表面温度上昇を抑えることで、屋外建物の夏の暑さ対策に効果を発揮します。
- アクリル・シリコン樹脂配合により紫外線、雪、塩害、排気ガス、酸性雨などに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- 遮熱効果により従来の塗料に比べ、熱による素材の劣化を防ぎます。
- 耐水性に優れ、お住まいの建物を雨水から守ります。
- 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。

用途

- 物置、車庫、倉庫、金属系サイディング、金属屋根などの塗装されたカラー鋼板（アルミ、ガルバリウム、トタンなど）
 - 門扉、フェンス、鉄骨などの鉄製品
 - 窯業系サイディング、コンクリート壁、ブロック塀
 - スレート瓦、新生瓦（カラーベスト・コロニアルなど）、セメント瓦など瓦屋根
 - 建材などの木製品
 - プラスチック（硬質塩ビ、アクリル、ABS）※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
- ※塗膜や塗装面が新しく劣化していない場合や、未塗装の鋼板には塗装できません。

うすめ液・
用具の後始末
水
※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

乾燥時間

20°C : 約1時間 (塗り重ねる時は4時間以上)

冬期 : 約2時間 (塗り重ねる時は6時間以上)



ホワイト

新クリーム

グレー

コーヒー・ブラウン

ネオ・ブラック

0.7L

018351

018375

018382

018399

018368

1.6L

018405

018429

018436

018443

018412

3L

018450

018474

018481

018498

018467

7kg

018504

018528

018535

018542

018511

※ネオ・ブラック塗装の注意：1回目の塗り色はグリーンに見えますが2回塗りで乾燥するとネオ・ブラックに仕上ります。

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。

