



仕 様			
容 量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.2L	1.4~2㎡	約1枚分	1色
0.7L	5~7㎡	約3.5枚分	
1.6L	11.2~16㎡	約8枚分	

特長

- ・UVA(紫外線吸収剤)・HALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化を防ぎます。
 ※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵します。
- ・水性塗料を塗装後に、本品を上塗りすることで耐久性とツヤ感を更にアップさせます。
- ・防カビ剤、防サビ剤配合なので長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
- ・臭いが少なく、乾燥が速い、塗りやすい水性塗料です。

用途

- ・屋内の木製品 建具・板壁・木工品など
- ・屋内外の鉄製品 門扉・シャッター・フェンス・電気、機械器具・農機具など
- ・屋内外のコンクリート・モルタル壁 外かべ・ブロック塀・台所・洗面所・トイレなど
- ・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロール
 ※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く

※無塗装の鉄製品には塗れません。

おすすめ液・
用具の後始末

水

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

乾燥時間

20℃：約1時間(塗り重ねる時は4時間以上)
 冬 期：約2時間(塗り重ねる時は6時間以上)

ツヤありとうめい

0.2L 017385
 0.7L 017392
 1.6L 017408

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。