

油性木材保護塗料

油性

(木目を生かした半透明着色仕上げ)

品種コード: 24764



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	3.5~5㎡	約2~3枚分	5色
3L	15~21.3㎡	約9~13枚分	
7L	35~50㎡	約22~31枚分	

特長

- ・木目を生かした半透明カラー着色仕上げ。
- ・木材に浸透し、木材の内側から防虫、防霉、防かび効果を発揮します。
- ・日焼け（紫外線）による木材の色あせを防止します。（UVカット効果）
- ・木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮する油性塗料です。

用具の
後始末 ペイント
うすめ液

※うすめず、そのまま
ご使用ください。

用途

- ・木部に浸透して木目を生かす屋外木部専用塗料
ラティス・プランター・トレリス・ガーデングッズ・ベンチ・フェンス・遊具・
ウッドデッキ・パーゴラ・羽目板・窓枠・戸袋・板べい・ログハウスなど

乾燥時間


20℃：約8時間 冬期：約12時間
(塗り重ねる時は2時間以上)




とうめい




ピニー



メープル



チーク



ウォルナット

0.7L
3L
7L

346416
346461
346515

346423
346478
346522

346447
346492
346546

346430
346485
346539

346454
346508
346553

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>