

外部用ニス

油性つやあり

品種コード: 27764



仕 様			
容 量	塗り面積(3回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.7L	3~4㎡	約3枚分	1色
1.6L	7~9㎡	約6枚分	
3L	16~20㎡	約12枚分	

特長

- ・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
- ・日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。

用途


- ・木部・木製品 (屋外)
木製ドア・羽目板・下見板・木製遊具・ガーデン用品

乾燥時間

- 20℃ : 約2時間 (塗り重ねる時は6時間以上)
- 冬 期 : 約4時間 (塗り重ねる時は10時間以上)

うすめ液・ペイント
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。



とうめい

0.7L	394127
1.6L	394134
3L	394141

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>