

# セラックニスA

油性つやあり

品種コード: 32764

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
100ml	0.6~0.9㎡	約0.5枚分	1色
300ml	1.8~2.7㎡	約1.5枚分	

うすめ液・つやだしニス  
用具の後始末 うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

## 特長

- ・屋内の木部、木製品の木目を生かした黄褐色透明に仕上がります。
- ・パイン材などの木材のヤニ止めや吸込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。
- ・安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

## 用途

・木部・木製品(屋内) 木工品・家具・建具

## 乾燥時間

20℃ : 約30分 (塗り重ねる時は1時間以上)  
冬期 : 約1時間 (塗り重ねる時は2時間以上)

黄褐色とうめい

100ml 394233  
300ml 394240

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ  
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>