

油性ウレタン床用ニス

油性つやあり

品種コード: 26764



仕 様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色 数
0.7L	4.6~5.6㎡	約3枚分	2色
1.6L	10~12㎡	約7枚分	
3L	22~26㎡	約16枚分	

特長

- ・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
- ・すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。

用途

- ・木の床・フローリング・廊下・階段
- ・家具・建具

乾燥時間

20℃ : 約2時間 (塗り重ねる時は6時間以上)
冬 期 : 約4時間 (塗り重ねる時は10時間以上)

うすめ液・
用具の後始末 ペイント
うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。



とうめい



3分つやとうめい

0.7L
1.6L
3L

394066
394080
394103

394073
394097
394110

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>