

水性ウレタン床・テーブル用ニス

水性つやあり

品種コード: 68765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(3回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	1.2~1.4㎡	約0.8枚分	1色
0.7L	2.8~3.3㎡	約1.8枚分	
1.6L	6.4~7.5㎡	約4.2枚分	

特長


- ・高級ウレタン樹脂配合の最高級ニス。優れた耐久性・耐摩耗性を発揮し、傷つきやすい床面やテーブルの天面に最適です。
- ・高品質なウレタン仕上げで、湯水・油に強く、汚れや磨耗から床を守ります。
- ・フローリング床面において、最適な滑り具合に設定していますので階段などにも安心して使用いただけます。
- ・安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。

うすめ液・用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

用途

・木部・木製品（屋内） 木製フローリング・テーブル天面・建具・家具



とうめい

300ml	349370
0.7L	349387
1.6L	349394

乾燥時間

20℃：約1.5時間(塗り重ねる時は2時間以上)
冬期：約3時間(塗り重ねる時は4時間以上)

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>