

# 水性サンディングシーラー

水 性

品種コード: 67765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



## 特長

- ・高級ウレタン樹脂配合の肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー。
- ・耐久性・耐摩耗性が要求される床面やテーブル天面へのニスの下塗りに最適です。
- ・乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。

## 用途

- ・木部・木製品(屋内)の下塗り  
木製フローリング・テーブル天面・建具・家具

## 乾燥時間

20°C : 約1時間(塗り重ねる時は1時間以上)

冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は2時間以上)

容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
300ml	3.6~4.2m <sup>2</sup>	約2.4枚分	1色
0.7L	8.4~9.8m <sup>2</sup>	約5.5枚分	
1.6L	19.2~22.4m <sup>2</sup>	約12.6枚分	

うすめ液・  
用具の後始末 水

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。



とうめい

300ml 349349

0.7L 349356

1.6L 349363

JANコードの上7ヶタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。