

# ヌーロスプレー

水性つやあり・つやけし

品種コード: 53765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



## 特長

- ・臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー。
- ・アクリルシリコン樹脂配合だから、耐候性・耐久性に優れた汚れに強い強靱な塗膜を形成します。
- ・消防法上の非危険物（指定可燃物）です。
- ・スプレータイプなので、より細かなところも簡単に塗れます。

仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
100ml	0.2~0.4㎡	約0.3枚分	24色

























## 用途

- ・木部・木製品 羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など
- ・鉄部・鉄製品 および アルミ製品 門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンなど
- ・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS) および発泡スチロール ※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
- ・コンクリート・モルタル・ガラス ※ガラスは一時的な利用に限る

## 乾燥時間

20℃：約30分（塗り重ねる時は2時間以上）

冬期：約2時間（塗り重ねる時は4時間以上）

100ml	 とうめい 250003	 つや消しとうめい 250089	 白 250010	 つや消し白 250065	 アイボリー 250225	 ライトベージュ 250126
100ml	 黄色 250034	 橙色 250140	 さくら色 250133	 あか 250102	 うすわかくさ色 250171	 みどり 250157
100ml	 水色 250201	 スカイブルー 250249	 青 250218	 パールグレー 250119	 ライトグレー 250058	 ダークグレー 250041
100ml	 チョコレート色 250096	 こげちゃ色 250195	 くろ 250027	 つや消しくろ 250072	 きん 250270	 ぎん 250263

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。