

変成シリコーン LM

品種コード: 31766



特長

- ・柔軟性が優れた低モジュラスタイプ。
窯業系サイディングの目地シールに最適です。
- ・施工後の塗装が可能です。(油性塗料・溶剤型塗料は適しません。)
- ・一成分形で施工が容易です。
- ・耐熱性・耐寒性 (-30℃～90℃) があります。

仕様	
容量	色数
320ml	8色

用途

- ・目地・防水シール、ヒビ割れ・亀裂・穴の接着・充填に
サイディング、ALCの目地シール・モルタル、コンクリートの亀裂補修・カラー鋼板、塩ビ鋼板などの各種
屋根材の接着、シール・プレハブハウス部材の目地シール

乾燥時間

20℃:約6時間 完全乾燥 36時間(膜厚:2mm 20℃の場合)

※気象条件や目地の形状・材質により異なりますが、硬化するまで
5～7日程度かかる場合があります。

※水性塗料の上塗り塗装は1日後から7日以内
(20℃ 湿度50%の場合)



ダークグレー

ブラック

320ml

396589

396558



ホワイト



アイボリー



ライトベージュ



アンバー



ライトグレー



グレー

320ml

396312

396541

396572

396534

396565

396527

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。