



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.2L	0.7~1㎡	約0.5枚分	11色
0.7L	2.5~3.5㎡	約2枚分	
1.6L	5.5~8㎡	約4枚分	

特長

- ・超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆びの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
- ・特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、錆び止めと上塗りが同時にできます。
- ・紫外線吸収剤 (UVA)、紫外線劣化防止剤 (HALS) の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・安全の水性塗料です。

用途

- ・鉄製品・アルミ建材 門扉・柵・雨戸・物置・鉄骨・トタン壁(屋根以外) など
- ・木製品 建材・建具



乾燥時間

20℃：約1時間（塗り重ねる時は4時間以上）
冬期：約2時間（塗り重ねる時は6時間以上）

	白	アイボリー	黄色	あか	チョコレート色	こげちゃ色
0.2L	017057	017101	017088	017071	017132	017125
0.7L	017163	017217	017194	017187	017248	017231
1.6L	017279	017323	017309	017293	017354	017347
	みどり	ブルー	ライトグレー	ダークグレー	くろ	
0.2L	017095	017149	017156	017118	017064	
0.7L	017200	017255	017262	017224	017170	
1.6L	017316	017361	017378	017330	017286	

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。