

水性さび止め

水性つやけし

品種コード: 60765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.1L	1.2~1.5㎡	約0.8枚分	1色
0.5L	6~7.5㎡	約4枚分	
1L	12~15㎡	約8枚分	
2L	24~30㎡	約16枚分	
4L	48~60㎡	約32枚分	
7L	84~105㎡	約56枚分	

特長

- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性さび止め塗料です。
- ・鉄部に密着して防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。

用途

- ・鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに
門扉・フェンス・物置・トタン・鉄骨など

乾燥時間

20℃ : 約2時間 (塗り重ねる時は4時間以上)
冬期 : 約4時間 (塗り重ねる時は6時間以上)

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

あかさび色

0.1L	270087
0.5L	270094
1L	270100
2L	270117
4L	270124
7L	270131

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>