

速乾エポキシさび止め

油性つやけし

品種コード: 11764

70764

(スプレー)



特長

- ・防サビ顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPします！
長期間サビの発生を防ぎます。
- ・たれにくく塗りやすい速乾型塗料なので作業性が抜群です。
- ・今まで塗装できなかった、アルミ製品にも塗装できます。
- ・鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

用途

- ・鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに
門扉・フェンス・物置・トタン・鉄骨など

乾燥時間

20℃：約30分 冬期：約1時間
(塗り重ねる時は3時間以上)

スプレー

20℃：約30分 冬期：約1時間
(塗り重ねる時は3時間以上)

おすすめ・
用具の後始末 ペイント
おすすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.2L	2.2~2.8㎡	約1.4枚分	2色
0.8L	9~11㎡	約5.5枚分	
1.6L	18~22㎡	約11枚分	
3.2L	36~44㎡	約22枚分	
7L	79~96㎡	約48枚分	
スプレー-300ml	1.5~2㎡ (2回塗り)	約1枚分	



あかさび色



グレー

0.2L	322168	322175
0.8L	322182	322199
1.6L	322205	322212
3.2L	322229	322236
7L	322243	322250
スプレー-300ml	368210	368227

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。