

# 超速乾さび止め

油性つやけし

品種コード: 12764



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.2L	2.2~2.8㎡	約1.4枚分	2色
0.8L	9~11㎡	約5.5枚分	
1.6L	18~22㎡	約11枚分	
3.2L	36~44㎡	約22枚分	
7L	79~96㎡	約48枚分	

## 特長

- ・超速乾 20分! 2時間で上塗りが可能で、作業効率が大幅にUPします!
- ・鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
- ・鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

## 用途

- ・鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに  
門扉・フェンス・物置・トタン・鉄骨など

## 乾燥時間

20℃: 約20分 冬期: 約1時間  
(塗り重ねる時は2時間以上)

うすめ液・  
用具の後始末

ペイント  
うすめ液

※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。



あかさび色

グレー

0.2L	322519	322526
0.8L	322533	322540
1.6L	322557	322564
3.2L	322571	322588
7L	322595	322601

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。