

# 室内かべ用塗料

水性2分つや  
(落ち着いたつや)

品種コード: 31765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	4.9~7㎡	約3.6枚分	20色
1.6L	11.2~16㎡	約8.2枚分	
3L	21~30㎡	約15.5枚分	6色
7L	49~70㎡	約36枚分	5色
14kg	68~97㎡	約51枚分	

## 特長

- ・タバコ・アンモニア・アミン・硫化水素・メルカプタンの5大不快臭およびペット臭や生活不快臭を除去します。  
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境により変動します。
- ・シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
- ・アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を作り室内のかべを美しく保ちます。
- ・防カビ剤配合で、カビの発生を防ぎます。
- ・汚れがつきにくく、中性洗剤を付けて水拭きをする事が出来ます。
- ・卵の殻位の落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。
- ・たれにくく塗りやすいので、ビニールかべ紙にはシーラーなしで直接塗る事ができます。
- ・VOC(揮発性有機化合物)含有量は0.5%以下で、(社)日本塗料工業会の目標基準1%を大きく下回っています。
- ・安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料 低VOC・F☆☆☆☆の製品です。

うすめ液・用具の後始末 水  
※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

## 用途

- ・ビニールかべ紙 リビング・キッチン・寝室・子供部屋・トイレおよび天井
- ・室内コンクリートかべ 洗面所・浴室・キッチン・事務所・倉庫
- ・和室かべ しっくい壁・土壁・砂壁・布かべ
- ・板壁・建具・合板などの木製品 ・石膏ボード・スレート壁などにも塗れる

## 乾燥時間

20℃ : 約1時間(塗り重ねる時は2時間以上)  
冬期 : 約2時間(塗り重ねる時は4時間以上)

	0.7L	1.6L	3L	7L	14kg
ホワイト	225728	225841	225964	226022	226749
パールホワイト	225773	225896	226008		226787
ミルクイーホワイト	225766	225889	225995	226053	226770
ピーチホワイト	225780	225902			
アイボリーホワイト	225803	225926			
アイボリー	225759	225872	225988	226046	226763
クリーム	225735	225858	225971	226039	226756
ピンク	225742	225865			
パステルグリーン	225797	225919			
パステルブルー	225810	225933	226015	226060	
浅黄色	225827	225940			
宇治色	225834	225957			
パシフィックサンド	228637	228712			
ファンタジーグレー	228583	228668			
ソフトラベンダー	228613	228699			
アクアミスト	228590	228675			
ソフトグリーン	228620	228705			
ソフトブルー	228644	228729			
サックスブルー	228606	228682			
ブラック	228651	228736			

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。