



仕様			
容量	塗り面積 (2回塗り)	タタミの広さで	色数
3L	10~15㎡	約7枚分	5色 + つやけし 2色
7L	25~35㎡	約18枚分	
14L	50~70㎡	約36枚分	

特長

- ・高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
- ・強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
- ・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

用途

- ・コンクリート壁・モルタル壁・スレート壁・ブロック塀・リシン壁・スタッコ壁・吹き付けタイル仕上げの塗装外壁・サイディング (セラミック系は除く)
- ・板壁・建材・ベニヤ板などの木製品にも塗れる

おすすめ液・用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

乾燥時間

20℃ : 約1時間 (塗り重ねる時は4時間以上)
冬期 : 約2時間 (塗り重ねる時は6時間以上)

	白	ミルキーホワイト	アイボリー	ライトベージュ	ライトグレー
3L	237615	237646	237622	237639	237653
7L	237516	237547	237523	237530	237554
14L	237561	237592	237578	237585	237608
	つや消し白	つや消しアイボリー			
3L	237660	237677			
7L	237684	237691			
14L	237707	237714			

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。