



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	2.5~3.5㎡	約1.8枚分	13色
1.6L	5~8㎡	約4枚分	
3L	10~15㎡	約8枚分	
7kg	22~32㎡	約16枚分	
14kg	45~64㎡	約33枚分	

## 特長

- ・赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度の上昇を最大 18℃～4℃抑えます。(当社従来塗料比較)
- ・遮熱顔料(遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)のWブロック効果により、長期間屋根を守ります。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

## 用途

- ・セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアル)、トタンなどの屋根
- ・建材・合板など鉄部・木部にも塗れる

## 乾燥時間

20℃：約1時間(塗り重ねる時は4時間以上)  
冬期：約2時間(塗り重ねる時は6時間以上)

うすめ液・  
用具の後始末 **水**  
※粘度が高く、塗りにくい時は  
5%以内でうすめてください。

ホワイト

0.7L	280147
1.6L	280154
3L	280161
7kg	280178
14kg	280185

	新クリーム	シティグレー	あかさび色	ローヤルレッド	コーヒブラウン	モスグリーン
0.7L	280192	280246	279660	279653	279677	279691
1.6L	280208	280253	279769	279752	279776	279790
3L	280215	280260	279868	279851	279875	279899
7kg	280222	280277	279967	279950	279974	279998
14kg	280239	280284	280062	280055	280079	280093
	スカイブルー	ブルー	グレー	銀黒	カーボングレー	ネオブラック
0.7L	279707	279639	279646	279615	279684	279622
1.6L	279806	279738	279745	279714	279783	279721
3L	279905	279837	279844	279813	279882	279820
7kg	280000	279936	279943	279912	279981	279929
14kg	280109	280031	280048	280017	280086	280024

※ネオブラック塗装の注意：1回目の塗り色はグリーンに見えますが2回塗り乾燥するとネオブラックに仕上がります。

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。