

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

ALESCO

業務用

業務用
PRO

水性 ツヤあり

内外装 建物用

アクリル樹脂エマルジョンペイント

木部・木製品

鉄部・鉄製品

コンクリート
(珪藻土を除く)

モルタル

石膏ボード

ブロック塀

プラスチック
(ペーパー類を除く)

3L

標準塗装面積 2回塗り
10~15m²
タタミの広さで約6~9枚

指触乾燥時間
20℃ 約1時間
冬期 約2時間

標準塗装間隔
20℃ 約4時間
冬期 約6時間

希釈剤
水

注意事項

下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容については化学物質等安全データシート (MSDS) をご参照ください。

予防策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。本来の目的以外に使用しないこと。指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。

〈消防火に基づく表示〉：非危険物
〈有機溶剤中毒予防規則〉：該当しない
〈労働安全衛生法による表示〉：該当物質なし

MADE IN JAPAN



対応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

保管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
直射日光、雨ざらし、-5℃以下の場所を避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

廃棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 **カンペハピオ**お客様相談室

ホームページ

ナビダイヤル 有料 0570-001167

<http://www.kanpe.co.jp>

商品名：水性ツヤあり建物用PRO

S01

カンペハピオ