

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



(社)日本塗料工業会登録
登録番号 K 01090
カナルアルテック放電等級 F☆☆☆☆
問い合わせ先 <http://www.tonyo.or.jp>



- 木製品 ●鉄製品
 - コンクリート(床は除く)
 - プラスチック(一部除く)
- ※用途詳細は裏面をご確認ください

Kanpe Hapio

塗り面積 (2回塗り)
0.6~1㎡
タタミの広さで
約0.5枚分
乾燥時間 (20℃)
約**30分**
冬期は約2時間

●**刮毛塗りタイプ**の「刮毛」は、刮毛剤を塗ることで、塗膜の凹凸を削り、滑らかな肌触りを実現します。
●乾燥時間・塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方・色などによって多少異なります。
●キャップやシールの色は中身の色やタイプと多少異なります。
●使用前に容器をよく振って中身の均一性を確認してください。
●使用後や使用中に断続する際は噴出口が閉まらないうちに逆方向に軽く揺らして噴出口をふく拭いてください。

用途:屋内外の木製品、鉄製品、アルミ、プラスチック(アクリル、発泡スチロール、硬質塩ビ、ABS樹脂以外は不適)、コンクリート(床を除く)、モルタル、ガラス(屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適)。(自動車・高級家具・食器類、床面、かべ紙、吸い込みの大きいMDF板、熱い物を置くテーブル、スチールの高温部、常に水に浸かる所には不適。)

塗装方法
1.下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3.塗装 ■塗料を吹きつけるときは、塗る面と噴出口の間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 乾燥前に水で洗ってください。取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱ひ上の注意
塗装上の注意 / ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人物、観音魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●この塗料は掃き吹きタイプです。噴出口を回転させると、掃き吹きの状態に変ります。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●乾燥後でも強くこすると色が付着することがあります。●ラッカー系の塗料の上塗りとは避けてください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
保管上の注意 / ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、**破裂防止のため**湿度が高い容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高い自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

救急処置 塗料が目に入ったり、塗装中気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

非危険物(指定可燃物)100ml・火気厳禁

品名:合成樹脂塗料(水性系)
成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
塗装間隔:塗り重ねる時は2時間以上(20℃)
冬期は4時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)
●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所、塗装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温による破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。
高压ガス: **DME**

危険
●極めて可燃性の高いエアゾール●高压容器:熱すと破裂のおそれ●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●皮膚刺激●強い刺激性●可燃性●窒息のおそれ●目への影響●おそれの無い●腫瘍の発生のおそれ●長期継続的影響によって水生生物に有害

キャップ・フィルム:プラスチック(PP) 容器:スチールボタン

スチール缶 中身を使い切った後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックで分別し、燃えないゴミとして捨ててください。
(地方自治体の基準に従ってください)

株式会社 **カンペハピオ**
大阪市中央区今橋2-6-14
お問い合わせ先 kampe@kanpe.co.jp ホームページ
<http://www.kanpe.co.jp>
〒570-0117 **0570-011167** <https://www.kanpe.co.jp>
商品名: マットペイントスプレー **Z01**