

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



美しく・なめらかに・仕上げることが出来ます
アレスアーチ
水性
つやけし
多用途

1L

1回塗り標準塗布面積
タタミの広さで

約 5 枚分
(7~9m²)

卓上乾燥時間

約1時間(20°C)
冬期: 約2時間

うすめる液
用具のあとしまつ
水

気軽に、たのしく、アレスアーチ
Multi Emulsion Color Mat

カンペハピオ

コンクリート部

- ブロック塀
- 屋内外かべ

木部

- 羽目板 ●雨戸 ●窓枠
- 手すり ●工作品
- 戸袋 ●ホビー ●犬小屋
- ウッドデッキ ●ドア

鉄部

- フェンス
- シャッター
- 物置 ●プランコ ●ドア
- スチール棚 ●トタン
- ロッカー ●門扉

多用途つやけしアレスアーチ

注意事項：塗料を正しく使っていただきため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

●気温5°C以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終えてください。

●目立たないところで試し塗りし、色と仕上がり感を確認してください。

●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。

●一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上水・湯気がかかるないようにしてください。

●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。

●新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後約1ヶ月以上経ってから、当社の「油性シーラー」を下塗りしてください。

●屋外の古いコンクリートやモルタル面に直接塗る時や、古い塗膜がある時は付着性向上のため、当社の「油性シーラー」を塗ります(厚塗り禁止)。劣化していない旧塗膜にはシーラーの塗装は不要です。屋内の吸い込みの激しい面の塗装ではシーラー代わりに本品と水を1:1に混ぜてうすく下塗りします。

●コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、当社の「変成シリコーン」、「バテ」などで埋めます。

●新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってきたら、当社の「水性さび止め」を下塗りし、十分に乾燥後塗ります。

●室内かべの塗装で、ひび割れ、小さな穴などは、当社の「アルゴンバテ」(かべ穴補修用水性バテ)で埋め、乾燥後平らに研磨して清掃します。

●鉄の塗装で生地が出た所やさびやすい所は、当社の「水性さび止め」を部分塗りしておきます。

●シリコン樹脂・フッ素樹脂・ユニットバス・ホーロー・タイル・陶器・天然石・ステンレス・アルミには使用できません。

●常に水がかかる所(プール・浴槽・浴室の床・池)には塗れません。

●塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になり、また、十分に乾燥していない木部にも塗れません。

■取り扱い上の注意

●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。

●塗装本来の目的以外には使用しないこと。

■保管上の注意

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。

●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5°C以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。

(一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。)

■救急処置

★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。

★手や肌に付着したとき : 石鹼水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。

★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けること。

★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。

特長・用途

特長: ■塗るときの臭いが少ない超微臭塗料です。

■乾きが速く、雨や日光に強い塗膜となり、優しい色彩と落ち着いたつやけし仕上げが、長期間維持されます。

■自然にとけ込む優しい色が揃い、好みに合わせた配色が楽しめます。
用途: ■屋内外の木部や鉄部、コンクリートかべ、モルタル・浴室、ビニールクロス壁紙、サイディングセラミック系は除く)、家具、インテリア品、ウッドクラフト、ベンチ、ドアの多用途に適します。(表示以外の用途には使用しないこと。自動車・高級家具・フローリング・コンクリート床には不適)

品名・成分・塗装間隔・用具

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、水

塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上(20°C)、冬期は6時間以上

用具: 水性塗料用ハケ、ローラーパーク、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、受け皿

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方にによって多少異なります。

株式会社 カンペハピオ

大阪府吹田市江坂町1-23-20

お問い合わせ先

カンペハピオお客様相談室

0120-167167

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 多用途つやけしアレスアーチ F01

塗装方法/木部の場合(手袋を着用)

1.下地調整
■はがれかけの塗膜は皮スキ、サンドペーパーなどでよく落とし、つやのある旧塗膜はサンドペーパー表面をあらし、塗る面のゴミはウエスでから拭き清掃します。

2.マスキング
■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ボリマスクーまたは新聞紙でカバーします。
■高い所を塗るときは塗料が飛散することがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。

3.下塗り
■外部塗装の場合は、素地と木品の付着性をよくするために、素地面に当社の「ワッディシーラー」を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。

4.かくはん
■開缶前に缶を逆さにして振ります。容器のふたに手を添えてマイナスドライバーで開け、底の隅々まで十分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しすすめます。(5%以内)

5.塗装
■下塗り塗料の乾燥後、小分けで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケツローラーパークを使って全面に塗ります。
■木口部分は雨などの水分を含みやすいので、念入りに塗ります。

6.あとしまつ
■使い終えたハケや用具は新聞紙などで拭き取り、その後水でよく洗い、さら中に洗剤入りの水で洗ってから陰干し後ビニール袋に入れて保管します。
■中身を使いつぶしてから捨ててください。