

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



油性

優れた耐久性

色あせ防止

UVカット

木部保護塗料

防虫・防腐・防かび・防藻・浸透性

1.6L

標準塗り面積(2回塗り)

8~11.4m²

タタミの広さで約5~7枚分

乾燥時間(20℃)

約**8**時間

冬期12時間

ハケ洗い・
用具の
後始末 ペイント
うすめ液

★うすめずこのまま
ご使用ください

カンペハピオ



木目を生かした半透明着色仕上げ

屋外木部用

- ウッドデッキ
- ログハウス
- 羽目板
- ラティス
- プランター
- ガーデニング木製品
- ベンチ
- 遊具
- ウッドクラフト
- 作品

★ご購入前に裏面の
用途詳細をご確認ください

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。
●塗り面積、乾燥時間、着色力、色合いは、気象条件、塗る素材、塗り方によって多少異なります。
●底に顔料や成分が沈んでいますので、必ず缶の隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

木部に浸透して木目を生かす 屋外未塗装木部専用塗料

- ・ウッドデッキ・ログハウス・窓枠
- ・羽目板・ラティス・プランター
- ・ガーデングッズ・ベンチ・遊具
- ・ウッドクラフト・作品

×塗れない素材・場所

- 吸い込みのない素材
- 人工木(樹脂)製エクステリア
- プリント合板・デコラ板など化粧板
- 塗膜やワックスがついている面は完全に
取り除かなければ使用できません。
- 常に水に浸かる所
- 食品と接触する所、食器を置く所
- 木製の鳥籠・犬小屋、温室の内部
- 床板・縁の下・柱など構造木材

特長

- 木部に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
- 優れた木材防虫、防腐、防かび、防藻効果を発揮します。
- 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。(UVカット効果)
- 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮する油性塗料です。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料
成分: 合成樹脂(アルキド)、顔料(とうめい)を除く、防虫剤、防腐剤、防藻・防カビ剤、紫外線吸収剤、有機溶剤
乾燥時間: 約8時間(20℃)、
約12時間(冬期)
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上(20℃)

塗装方法(手袋を着用)



■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどは布(ウエス)で取り除いてください。



■塗料、ニスなどの旧塗膜がある面はサンドペーパーなどで完全に除去します。

■サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。



■開缶前に缶を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナスドライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。



■防虫防腐用刷毛に塗料を含ませ、容器のフチでタレを調整し、木目にそって一定方向にうすく塗り広げてください。1回目を塗ってから2時間以上乾燥させ(20℃)、2回目を重ね塗りしてください。
■ウッドデッキなど広い平面の塗装にはコテバケが便利です。

用具の手入れ方法

- 使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙などは必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱い上の注意：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風強い日には塗らないでください。
結露する季節は**早め(午後3時頃)に塗り終えてください**。
- 次のような症状をお持ちの方は作業しないでください。体調の悪い人、薬品/化学品アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人、妊娠している人など。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥させてください。
- 塗布量や塗装回数が多すぎる時や南洋材(ハードウッド)など吸い込みづらい木材へ塗装する時は浸透不良が起こり、仕上がりに問題が起こる場合がありますのでご注意ください。
- 材質や塗装面の状態によって、仕上がりが色や乾燥性が左右されます。**必ず目立たない所で試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください**。
- 充分に乾燥していない木部には塗らないでください。
- 塗料が庭木・草花など植物に付かないように、金魚や魚類がいる池などに入らないように注意してください。
- スプレー塗装(吹きつけ作業)は行わないでください。
- 塗膜やワックスがついている面は、サンドペーパーで完全に塗膜を取り除かなければ使用できません。
- ヤニのある箇所は、乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かないことがあります。
- 本品はうすめずにご使用ください。
- 保護効果が発揮できませんので塗膜の出来る塗料の上塗りは避けてください。
- 火気のある所で塗らないでください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、残塗料処理剤を使用してください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけたの持ち運び厳禁です。

■保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全に、**容器がさびやすい所、直射日光が当たる場所を避けて冷暗所に保管してください**。
- 火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、
医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★火気が悪くなったとき: 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

第四類-第二石油類(危険物等級Ⅲ)
合成樹脂クリヤー塗料・**火気厳禁**

お問い合わせ先 **カンペハピオ**お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 油性木部保護塗料

スチール缶

中身を使いきってから
捨ててください

Y01