



水性

微臭・後始末が簡単!  
初めての方・女性にも  
扱いやすい

# 木部保護塗料

色あせ防止  
**UVカット**

防虫・防腐・防かび・浸透性

木目を生かした半透明着色仕上げ

スプルース

カンペハピオ

標準塗り面積(2回塗り)

**8~11.4m<sup>2</sup>**

タタミの広さで約5~7枚分

乾燥時間(20℃)

約**1**時間 冬期約2時間

ハケ洗い  
用具の  
後始末

水

## 屋外木部用

- ログハウス
- ウッドデッキ
- ラティス・プランターなどのガーデニング木製品に
- ウッドクラフトに

### 特長・用途

#### 特長

- 臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプですので、塗装が初めての方・女性にも適しています。
- 優れた木材防腐・防かび・防虫効果を発揮します。
- 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。
- 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。

#### 用途

- 屋外の木部専用塗料です。
- ウッドデッキ、ログハウス、バーゴラ、ラティス・プランターなどのガーデニング木製品。
- ウッドクラフト・工作品などの木製品。
- 羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど。

### 品名・成分・用具・塗装間隔

#### 品成

名:合成樹脂塗料  
分:合成樹脂(アクリル)、顔料  
(どうめいには含みません)、防腐剤、防かび剤、防虫剤、紫外線吸収剤、水

#### 乾燥時間:

約1時間(20℃)

#### 塗装間隔:

塗り重ねる時は2時間以上

(20℃)

用具:防虫防腐ハケ、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス

### 水性 木部保護塗料 微臭・後始末が簡単! 初めての方・女性にも扱いやすい

水性 木部保護塗料

微臭・後始末が簡単!  
初めての方・女性にも扱いやすい

注意事項: 塗料を正しく使っていただきため、必ずお読みください。

#### 塗装上の注意

- ワックスや塗料が塗られている素材や、吸い込みのない化粧合板には塗れません。
- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%)時、および風が強い日には塗らないでください。  
結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
- 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり色や、乾燥性が左右されますので、目立たないところでは試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください。
- 塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 塗装作業中、乾燥中にも換気をよくして、充分に乾燥させてください。
- 常に水がかかる所には塗れません。
- 次のような症状をお持ちの方は作業しないでください。  
体調の悪い人、薬品・化学品アレルギーの人、じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人、妊娠している人など。
- 食品と接觸する所、あるいは食器が置かれる所には使用しないでください。
- 塗料が庭木・草花など植物にかからないように、金魚や魚類がいる池などに入らないように注意してください。
- 木製の鳥籠や犬小屋あるいは温室の内部の木材には使用しないでください。
- 容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。
- スプレー塗装(吹きつけ作業)は行わないでください。

#### 取扱い上の注意

- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用してください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運び厳禁。

#### 保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。
- 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。

#### 救急処置

- 作業中気分が悪くなった時は、直ちに作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。  
必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した時は、すぐに石鹼と水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時は、すみやかに医師の診察を受けてください。
- 目に入った時は、直ちに多量の水で充分に洗い、すみやかに医師の診察を受けてください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

0120-167167

株式会社カンペハピオ 大阪府吹田市江坂町1-23-20

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 水性 木部保護塗料

L01