

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



使用方法

- 1 下地調整
- 2 かくはん
- 3 塗装作業
- 4 あとしまし

使い終えたハケや用具は、新聞紙などで塗料をふき取ってから水で洗って下さい。残った塗料はしつかりふたをし、直射日光や0℃以下の場所を避けて保管して下さい。

特長

- 塗りやすい
- 臭いが少ない
- 高い耐候性
- 優れた防虫・防腐効果

注意事項

使用上の注意

- ワックス及び塗膜についている塗装面には、水性キシラデコールエクステリアは塗れません。塗膜は必ずサンドベーパー等により取り除いて下さい。●頻繁に手を触れたり歩いたりする所に使用する場合は、色々ちや衣服を汚すことがありますので、乾燥後ウエス等で乾拭して下さい。●塗装の前にサンドベーパーで研磨して塗装面を平滑になると、仕上がりがきれいになります。●塗装には、水性バケをご使用下さい。●風通しのよい屋外で作業して下さい。乾燥するまでは換気を良くして下さい。●雨天の日、あるいは気温が5℃以下時の時は、ご使用は避けて下さい。十分に乾燥していない木部には、塗らないで下さい。●あらかじめ試し塗りをし、色や仕上がりを確認して下さい。●姉妹品のキシラデコール(油性)と同じ色名でも、色・仕上がり感は異なります。そのため、油性タイプと水性タイプの塗り継ぎや重ね塗りは避け下さい。●乾燥時間・塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方・色などによって多少異なります。●塗布量が多くなった場合や塗料の吸いこみが悪い材への塗布する場合は、塗り重ね乾燥時間に一晩以上かかることがあります。●作業を中断する時は水、または製品中にハケを浸して下さい。●使用後のハケ等は、乾かないうちに中性洗剤や水でよく洗って下さい。●イペ材へは塗装しないで下さい。
- 子供の手の届かない所に保存し、誤飲・誤食をしないよう注意して下さい。
- 容器のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないで冷暗所に保管して下さい。
- 凍結に注意し、冷暗所で保管してください。一度凍ってしまった塗料は使用できません。

保管上の注意

取扱い上の注意

- 作業中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚についた塗料はすぐに水洗いして下さい。
- 塗料が庭木・草花など植物にかかるないように、金魚や鯉など魚類がいる池に入らないように注意して下さい。●食料品や飲食器が置かれるところには使用しないで下さい。●アレルギー体質・偏頭痛・特異体質の人は作業しないで下さい。●作業後は手洗い、うがいを十分にし、作業着も洗濯して下さい。●塗料を皮膚に長く触れさせないで下さい。

緊急処置

下記のようなことが起きた場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。

〒550-0023
大阪市西区千代崎三丁目南2番37号ドームシティガスピル
TEL. 0120-124-123
ホームページアドレス <http://www.jechem.co.jp/>
キシラデコールはAkzoNobel Deco社の登録商標です。
提携先 —— AkzoNobel Deco GmbH

品名 / 合成樹脂塗料(水系)
成分 / 合成樹脂(アルキド)、顔料、水、木材用防腐・防カビ剤、防虫剤
塗り面積 / 4~6m²/L(2回塗り)
乾燥時間 / 4時間以上(気温20℃、湿度65%)
浸透するのに時間がかかるため、他の水性塗料より乾燥に時間がかかります。

指針番号
非該当
国連番号
非該当