

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

屋外木部用(保護・着色) 防腐・防カビ・防虫塗料

水性 Xyladecor® キシラデコール® ウッドコート

高耐久
半造膜タイプ

| 標準塗り面積2回塗り | 内容量 |
|--------------------------|--------|
| タタミ 約 3 枚分 4.3~6.4㎡ | 0.7L |
| 乾燥時間 | 2 時間以上 |
| 使用前も使用中もよくかき混ぜて、ご使用ください。 | |

- 特殊な塗膜で高耐久(ワレにくい、ハガレにくい、フクレにくい)
- 半造膜なので木目もつぶさず古い木材も明るくよみがえる

色つきが良く、塗り替えに最適!

特長

- 特殊な塗膜で木材を保護します。
 - 優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
 - 古い木材でも明るく仕上げることができます。
- 半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりととなります。

※防虫の対象はヒラタクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色・変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽面などによる汚染、加害を生じる場合があります。

用途

ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ緑・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・板塀・木柵など

注意事項

塗装上の注意 ①使用前も使用中もよくかき混ぜて、中身を均一にご使用ください。②原液の色と乾燥後の色は異なりますので、試し塗りで色合いを確認してください。③イペ、チーク、ジャラ、ウリンなどの南洋材は、塗料が浸透しにくいので、早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。④厚塗りによりベタツキが残ることがあります。また、人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が早期に剥がれる恐れがありますのでご注意ください。⑤ペキ、ニスなどの旧塗膜が残っていると密着不良を起こすことがありますので、サンドペーパーなどで完全に塗膜を除去してから塗装してください。⑥雨天を避け、天気の良い日を選んでご使用ください。十分に乾燥していない木部には塗らないでください。湿度が高い場合、低温(5℃以下)の場合、塗布量が多すぎる場合、1回目の塗装が未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。⑦本製品は屋外木部用です。屋内木部への塗装はお控えください。⑧使用後のハケなどは、乾かないうちに中性洗剤や水でよく洗ってください。⑨本製品の塗装面どうしが触れると接着することがありますので、積み重ねは絶対にお避けください。⑩乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、樹種、状態、塗り方、色などによって多少異なります。⑪本製品の上からニスなどを塗ってツヤを出すことは避けてください。⑫作業を中断する時は塗料にハケを浸し、さらにラップなどで空気を入らぬよう容器全体をおおってください。⑬姉妹品のキシラデコールシリーズと同じ色名でも、色仕上がり感とは異なります。そのため、本製品と併用(塗り継ぎ、塗り重ね、混ぜ合わせるなど)するのはお避けください。⑭難燃材、不燃材などへの塗装は、薬剤が表面に出てきて、木材の汚れや密着不良に繋がるおそれがあるため、塗装をお避けください。

安全上の注意 ①塗装作業中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に付いた塗料はすぐに石けん水で洗い、ハンドクリームを塗ってください。②塗料を皮膚に長く触れさせないでください。③塗料が植物に付かないように、また魚類がいの池に入らないように注意してください。④アレルギー体質、偏頭痛、特異体質の方は作業しないでください。⑤作業後は手洗い、うがいを十分にし、作業着も洗濯してください。

取扱い上の注意 ①風通しの良い屋外で作業してください。②空容器を廃棄する場合は、他目的に使用せず、お住まいの自治体のルールに従って捨ててください。塗装後に残った塗料を廃棄する時、少量の場合は、ボロ布や新聞紙などに吸収させて処分してください。なお、多量の場合は、産業廃棄物として、廃業業者に依頼してください。③下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。④食品や飲食物が置かれるところには使用しないでください。⑤他の塗料、薬剤などと混合しないでください。⑥塗装本来の目的以外には使用しないでください。

緊急処置

- 目に入った時：多量の水で十分に洗ってください。
- 飲み込んだ時：すみやかに医師の診察を受けてください。
- 気分が悪くなった時：作業を直ちに中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。

製造販売
大阪ガスケミカル株式会社・G (旧 日本エンバイロケミカル株式会社)

使用方法



①下地調整 塗る面のこみ、油分、さび、ほこりなどを取り除いてください。カビやペンキ、ニス、ワックスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどを使って完全に取り除いてください。

②かきはん 塗料が缶の底に沈殿していることがあり、缶をさかさまにしてよく振り、容器のふたに手を添えて開け、棒などで缶の底までよくかき混ぜて、うすめずにそのままお使いください。

③塗装作業 よく乾燥した木材に本製品をハケ(水性用)、コデバケ、ローラーを用い、2回塗りで仕上げてください。塗り重ねには、2時間以上の乾燥時間が必要です。

使い終わったハケや用具は、新聞紙などで塗料を拭き取ってから水で洗ってください。残った塗料はふたや注ぎ口付近に付着した塗料を拭き取ったあとしっかりとふたをし、直射日光や0℃以下の場所を避けて保管してください。(開封後は、なるべく早くお使いください。)

塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。⑦本製品は屋外木部用です。屋内木部への塗装はお控えください。⑧使用後のハケなどは、乾かないうちに中性洗剤や水でよく洗ってください。⑨本製品の塗装面どうしが触れると接着することがありますので、積み重ねは絶対にお避けください。⑩乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、樹種、状態、塗り方、色などによって多少異なります。⑪本製品の上からニスなどを塗ってツヤを出すことは避けてください。⑫作業を中断する時は塗料にハケを浸し、さらにラップなどで空気を入らぬよう容器全体をおおってください。⑬姉妹品のキシラデコールシリーズと同じ色名でも、色仕上がり感とは異なります。そのため、本製品と併用(塗り継ぎ、塗り重ね、混ぜ合わせるなど)するのはお避けください。⑭難燃材、不燃材などへの塗装は、薬剤が表面に出てきて、木材の汚れや密着不良に繋がるおそれがあるため、塗装をお避けください。

| | |
|------|-------------------------------------|
| 品名 | 合成樹脂塗料(水系) |
| 成分 | 合成樹脂(ビニルエステル系)、顔料、水、木材用防腐剤・防カビ剤・防虫剤 |
| 塗り面積 | 6.1~9.1㎡/L(2回塗りの合計量) |
| 乾燥時間 | 2時間以上(気温20℃、湿度65%) |
| 状況 | 状況によっては乾燥に24時間以上かかることがあります。 |

保管上の注意 ①子供の手の届かないところに保存し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。②容器のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないで冷暗所に保管してください。③凍結に注意し、冷暗所で保管してください。一度凍ってしまった塗料は使用できません。

さび防止フラスコ(PF)
内蔵したスティール

スティール

中身を使いきってから捨ててください。

指針番号

非該当

国連番号

非該当

下記のようなことが起きた場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診断を受けてください。

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号ドームシティガスピル
☎0120-124-123
ホームページ <http://www.xyladecor.jp/>
キシラデコールはAkzoNobel社の登録商標です。
提携先 AkzoNobel