☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

水性
微臭
塗りやすい

新ウォルナット

KANSAI PAINT
カンペハピオ

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K 01070
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合わせ先	http://www.toryo.or.jp

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

高耐久 環境対応

水性ウレタン着色ニス

食品衛生法適合
シックハウス対応

屋内の
木部・木製品
●家具 ●建具
●木工品など

着色＋ニス仕上げが同時にできる

300mL
2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
1.8~2.1㎡ タタミ 約1.2枚分	約1.5時間 冬期約3時間

うすめ液・用具の後始末 水
※塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

●容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。木の種類・塗り回数によって仕上がりの色は変わります。
●乾燥時間・塗り面積の表示は気象条件、塗る素材・形状・塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。
●底に成分が沈んでいますので、必ず隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途・特長

用途
■家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品
●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
●UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
●常に水に浸かる所には不適。

特長
■臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。
■摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
■木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。
■シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。
■食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品　　名：合成樹脂塗料
成　　分：合成樹脂(ウレタン)、顔料、防カビ剤、水
乾燥時間：約1時間30分(20℃)、約3時間(冬期)
塗装間隔：塗り重ねる時は3時間以上(20℃)、6時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

❶清　掃■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。

❷下地調整■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。※パテやとの粉を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なることがあります。

❸マスキング■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。

❹下塗り■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりキレイに仕上がります。

❺かくはん■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめます。(5%以内)

❻塗　装■塗装は水性系ニス用ハケ(ナイロン毛)を使用してください。
■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
■塗り重ねは3時間(冬期は6時間)以上おいてから行い、2~3回塗りで仕上げます。
■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、水で充分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。

取扱い上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意
●表示の用途以外には使用しないでください。●塗り回数を増すと仕上がりの色合いは濃くなります。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●水以外でうすめないでください。

■保管上の注意
●この塗料は飲みものではありません。子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光や~5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期間保管できません。)

■救急処置
★目に入ったとき　：多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
★手や肌に付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
★誤って飲み込んだとき：無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

キャップ:PP/中 栓:PE
容　器:PET

危険
●軽度の皮膚刺激
●発がんのおそれの疑い
●臓器の障害

●廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従ってお捨てください。

お問い合わせ先　カンペハピオお客様相談室
ナビダイヤル有料　0570-001167
株式会社カンペハピオ　大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ https://www.kanpe.co.jp

商品名：水性ウレタン着色ニス　Y01

4 972910 391690