


☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

油性
 摩擦・衝撃に
 強い



KANSAI
 PAINT
 カンベハピオ

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

ドア用ニス



屋内外の木製ドア

**日光・雨
 衝撃・摩擦
 に強い**

300ml
 2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
1.8~2.4㎡ タタミ 約1.3枚分	約 2 時間 冬期約4時間

うすめ液・ペイント
 用具の後始末 うすめ液
 ※塗りにくい時は5%
 以内でうすめてください。

●●容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。木の種類の塗り回数によって仕上がり色は変わります。
 ●●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色うすめ方などによって多少異なります。

用途・特長

用途 ■屋内外の木製のドア、ドア枠、窓枠、木製品
 ●床、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
 ●UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
 ●常に水に浸かる所には不適。

特長 ■高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木製ドアを長期間保護します。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名：合成樹脂塗料
 成分：合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤
 乾燥時間：約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
 塗装間隔：塗り重ねる時は6時間以上(20℃)、10時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

- 1 清掃** ■はがれかかった古い塗膜は、皮スキ、サンドペーパーなどで取り除きます。
 ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- 2 下地調整** ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。※パテやとの粉を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なることがあります。
- 3 マスキング** ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。
- 4 下塗り** ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりきれいに仕上がります。
- 5 かかはん** ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
 ■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少しうすめます。(5%以内)
- 6 塗装** ■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
 ■塗り重ねる時は6時間(冬期は10時間)以上おいてから行い、2回目を塗ります。玄関ドアは3回塗りの方がきれいに仕上がります。
 ■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたペイントうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
 ■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水で洗ってから捨ててください。

取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意
 ●表示の用途以外には使用しないでください。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
 ●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分する。●「残塗料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●ペイントうすめ液以外でうすめないでください。


■保管上の注意
 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光がある所、夏期の車内など高温になる所を避けて冷暗所に保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置
 ●目に入ったとき：多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

★手や肌に付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。

★誤って飲み込んだとき：無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。

★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。



危険
 ●引火性液体および蒸気●吸入すると有害●皮膚刺激●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●眼の障害のおそれ●長期にわたる又は反復暴露による臓器の障害のおそれ●長期継続的影響によって水生生物に毒性

お問い合せ先 **カンベハピオお客様相談室**
【ナビダイヤル有料】0570-001167
株式会社カンベハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
 ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>
 商品名: **ドア用ニスA** Y01

第2石油類・火気厳禁

