☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

**油性**
**ラッカー系**
**速乾/高光沢**

とうめい

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

KANSAI PAINT
カンペハピオ

# クリヤーラッカー

**屋内の木部・木製品**
**●家具 ●建具 ●木工品など**
※速乾ニスに比べ、透明度の高い仕上がりになります。

**速乾で透明度が高い**

**300mL**
**2回塗り**

| 標準塗り面積 | 乾燥時間(20℃) |
|---|---|
| 1.2~1.8㎡ タタミ 約1枚分 | 約30分 冬期約1時間 |

うすめ液・用具の後始末：ラッカーうすめ液
※塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

●●容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって多少異なります。
●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材・形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。

## 用途・特長

**用途** ■屋内の木部・木製品
●床、テーブル天面、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
●UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
●常に水がかかる所には不適。

**特長** ■屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。
※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がりになります。
■乾きが速く、光沢に優れ、堅くて丈夫な塗膜を作ります。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品　　名：ラッカー
成　　分：ニトロセルロース、合成樹脂、有機溶剤
乾燥時間：約30分(20℃)、約 1時間(冬期)
塗装間隔：塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、8時間以上(冬期)

## 塗装方法(手袋を着用)

**❶清　掃** ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。

**❷下地調整** ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。

**❸マスキング** ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。

**❹下塗り** ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりきれいに仕上がります。

**❺かくはん** ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめます。(5%以内)

**❻塗　装** ■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
■塗り重ねは4時間(冬期は8時間)以上おいてから行い、2~3回塗りで仕上げます。
■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

## 用具の手入れ方法

■使い終えたハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたラッカーうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
■使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

## 取扱上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

**■塗装上の注意**
●表示の用途以外には使用しないでください。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●ステインで着色した後に塗装する場合、1回目はラッカーうすめ液を10%程度加え、うすく塗ります。●古い塗膜の上に塗装する場合、ラッカー溶剤が塗膜をおかす恐れがありますので、目立たない所で試し塗りを行ってください。●塗装後、上に熱いものをのせたり、熱湯がこぼれると白くなったり、型が残ったりすることがあります。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●ラッカーうすめ液以外でうすめないでください。

**■保管上の注意**
●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光があたる所、夏期の車内など高温になる所を避けて冷暗所に保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。

**■救急処置**
★目に入ったとき　：多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
★手や肌に付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
★誤って飲み込んだとき：無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

キャップ:PP 中 缶:PE 容 器:ガラス
●中身を使い切ってから捨ててください。

危険

●引火性液体および蒸気●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれの疑い●(生殖能、胎児)への悪影響のおそれ●臓器の障害●呼吸器への刺激、眠気、めまいのおそれ●長期継続的影響により水生生物に毒性

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室
ナビダイヤル有料 0570-001167
株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ https://www.kanpe.co.jp

商品名：クリヤーラッカーA　X01

第2石油類・火気厳禁

4 972910 394189