


☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

油性

速乾/高光沢




とうめい

KANSAI PAINT
カンペハビオ

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

速乾ニス



屋内の木部・木製品

●家具 ●建具 ●木工品など

※クリアラッカーに比べ、少し黄味がかかった仕上がりになります。

速乾で
塗りやすい

300ml
2回塗り

標準塗り面積	乾燥時間(20℃)
1.5~2.1㎡ タタミ 約1枚分	約30分 冬期約1時間

うすめ液・ラッカー
用具の後始末 うすめ液
※塗りにくい時は5%
以内でうすめてください。

●容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって変わります。
●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色うすめ方などによって多少異なります。

用途・特長

- 用途** ■屋内の木部・木製品
- 床、テーブル・天面、高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
 - UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。
 - 常に水がかかる所には不適。
- 特長** ■屋内の木部、木製品の木目を生かし、少し黄味がかかったつやありとうめいに仕上がります。
- ※「クリアラッカー」に比べ、少し黄味がかかった仕上がりになります。
 - 乾きが速く、肉厚で塗りやすい塗膜を作ります。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名：合成樹脂塗料
成分：合成樹脂、有機溶剤
乾燥時間：約30分(20℃)、約1時間(冬期)
塗装間隔：塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、8時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

- 1 清掃** ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはペイントうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
- 2 下地調整** ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。
- 3 マスキング** ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカマーまたは新聞紙でカバーします。
- 4 下塗り** ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりきれいに仕上がります。
- 5 かかはん** ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
■塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめます。(5%以内)
- 6 塗装** ■木目にそって、一度に厚塗りせず、うすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
■塗り重ねは4時間(冬期は8時間)以上おいてから行い、2~3回塗りで仕上げます。
■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

用具の手入れ方法

- 使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めたラッカーうすめ液で充分洗い、陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。
- 使用済みの布(ウエス)、新聞紙は必ず水でぬらしてから捨ててください。

取扱上の注意：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

- 表示の用途以外には使用しないでください。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●ステインで着色した後に塗装する場合、1回目はラッカーうすめ液を10%程度加え、うすく塗ります。●古い塗膜の上に塗装する場合、ラッカー溶剤が塗膜をおかす恐れがありますので、目立たない所で試し塗りを行ってください。●塗装後、上に熱いものをのせたり、熱湯がこぼれると白くなったり、型が残ったりすることがあります。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残渣処理剤」を使用してください。●火気のあるところでは塗らないでください。●ラッカーうすめ液以外でうすめないでください。

■保管上の注意

- 子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光がある所、夏期の車内など高温になる所を避けて冷暗所に保管してください。●火気の近くでの保管は厳禁です。

■救急処置

- 目に入ったとき：多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 手や肌に付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときは、医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだとき：無理に吐き出さないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- 気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所まで安静にしてください。



危険
●引火性液体および蒸気●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●発がんのおそれの疑い●(生殖能、胎児への影響)のおそれ●呼吸器の障害●呼吸器への刺激、眼炎、めまいのおそれ●飲み込むと生命に危険のおそれ●長期継続的影響にお水生生物に毒性

お問い合わせ先 カンペハビオお客様相談室

ナビダイヤル有料 0570-001167

株式会社カンペハビオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名：速乾ニスA

X01

第2石油類・火気厳禁

