

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

水性 微臭 塗りやすい

省資源に役立つ
ゴミ減量化パック

高耐久 環境対応

水性 ウレタン 床用ニス

食品衛生法適合 シックハウス対応

●木の床
●フローリング
●廊下 ●階段
●建具 ●家具など

汚れにくく ワックス 不要

0.7L 2回塗り	標準塗り面積 4.6~5.4m² タタミ 約3枚分	乾燥時間 (20℃) 約 15 時間 冬期約3時間	うすめ液・用具の後始末 水 ※塗りにくい時は5%以内でうすめてください。
---------------------	---	--	--

成分が分離、沈殿していますが、塗料性能には問題ありません。
他の容器に移してから充分かき混ぜてください。

省資源
ゴミの減量化

エコパックペイント®

■成分が分離・沈殿していますが、塗料性能には問題ありません。
■本品を逆さにして揺すり、ほかの容器に移してから充分かき混ぜてください。
■容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。また、木の種類・塗り回数によって変わります。
■乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。

用途 ■木の床、フローリング、廊下、階段、木製家具、建具など屋内の木部・木製品
●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
●UV塗装やセラミック塗装をしたものには不適。●常に水がかかる所には不適。

特長 ■臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。
■高耐久ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。
■すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。
■シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスは、食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

塗装方法(手袋を着用)

①清掃 ■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどは必ず拭き取る。中性洗剤などで丁寧に落とす。	②下地調整 ■キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地調整をします。必要に応じて「2」の粉」で中止します。※「1」の粉」を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なることがあります。
③マスク着用 ■塗る部分や換気口はマスクテープ、ポリマーカーまたは新聞紙でカバーします。	④下塗り ■未塗装の木部を塗装する場合は、「木部用シーラー」を下塗りするとよりキレイに仕上がります。
⑤かくはん ■成分が沈殿していますので、本品を逆さにして揺すり、ほかの容器に移してから充分かき混ぜてください。●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめます。(5%以内)	⑥塗装 ■塗装は水性系ニス用ハケ(ナイロン毛)を使用してください。●廊下や床面の塗装は最後に出入口の隅のように木目にそって一度に厚塗りせず、すく伸ばしながらムラにならないように塗ります。●塗り重ねは3時間(冬期は6時間)以上おいてから行い、2~3回塗り仕上げます。●塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔
【品名】合成樹脂塗料【成分】合成樹脂(ウレタン)、防カビ剤、水【乾燥時間】約1時間30分(20℃)、約3時間(冬期)【塗装間隔】塗り重ねる時は3時間以上(20℃)、6時間以上(冬期)

用具の手入れ方法
■使い終わったハケや用具は布(ウエス)、新聞紙などで拭き取り、水で充分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。

キャップ:PP ●廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従ってお捨てください。
袋:PE,PA ●自治体のルールに従ってお捨てください。

お問い合わせ先 **カンパナビオお客様相談室**
【テレビCM有期間】0570-001167
株式会社 **カンパナビオ** 大阪府中央区今橋2-6-14
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>
商品名: 水性ウレタン床用ニス Y01

取扱上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■**塗装上の注意** ●表示の用途以外には使用しないでください。●塗装時は乳白色をしています。乾くと「とうめい」または「3分つやとうめい」に仕上がります。●気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。●スプレー罐で着色する場合は、目塗膜を除去してから塗ります。●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●水以外でうすめないでください。

■**保管上の注意** ●この塗料は飲みものではありません。子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全に、火気から遠ざけた所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期保管できません。)

■**救急処置** ★目に入ったとき:多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。★手や肌に付着したとき:石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときは、医師の診察を受けてください。★顔で飲み込んだとき:無理に吐き出さず、すみやかに医師の診察を受けてください。★気分が悪くなったとき:作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。