

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



とうめい

# 最高級ニスシリーズ サンディングシーラー

水性

高級ウレタン樹脂配合の最高級シーラーで耐久性・耐摩耗性が要求される床面やテーブルの天面へのニスの下塗りに最適です。速乾性・研磨性に優れ、平滑な下地面を形成し仕上げ用ニスの肉持ち感、光沢感を向上させます。



屋内用  
木製フローリング  
階段・廊下  
テーブルの天面

カンペハピオ

0.7L

標準塗り面積 (1回塗り)  
**8.4~9.8㎡**  
タタミの広さで約 **5.5** 枚分  
乾燥時間 (20℃)  
約 **1** 時間 冬期約 **2** 時間  
●塗り重ね **1** 時間以上

### 特長・用途

#### 特長

乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。

#### 用途

屋内の未塗装の木製床面・テーブル天面

●高級家具、ワックスや塗料が塗られている素材、吸い込みのない素材(プリント合板・テコラ板など)には不適。

●常に水に浸かる所には不適。  
※旧塗膜がある場合は、サンドペーパーなどで完全に取除いてください。

※この塗料は下塗り塗料です。必ず別売の上塗りニスで仕上げてください。

### 品名・成分・塗装間隔

品名:合成樹脂塗料  
成分:合成樹脂(ウレタン)、水  
塗装間隔:1時間以上(20℃)、2時間以上(冬期)

●必ず底に成分が沈んでくるので、必ず開々までよくかき混ぜてから使用してください。

●乾燥時間塗り面積の表示は気象条件、塗り形状、塗り方、色、などにより多少異なります。

## 最高級ニスシリーズ サンディングシーラー 水性

### 塗装方法(手袋を着用)

#### 1.下地調整



●サンドペーパーを木目にそってかけて木肌の荒れを調整します。

●キズ、へこみは「木部用パテ」で補修し、サンドペーパー#240を木目にそってかけ、下地調整をします。必要に応じて「との粉」で目止めします。※パテやとの粉を使用すると使用部と未使用部では塗装後の色が異なります。

#### 2.マスキング



●塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカー・新聞紙などでカバーします。

#### 3.かくはん



●容器のふたに手をそえてマイナストライバーや缶オープナーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。(本品は塗料の性質上泡立ちが起きやすいので容器は振らないでください。)

●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめます。(5%以内)

#### 4.塗 装



●木目にそって、厚塗りせずすく1回塗ります。●乾燥後、サンドペーパー#320で軽く研磨し、上塗り塗料を塗装します。

#### 5.あとしまつ



●使い終わったハケや用具は新聞紙などで拭き取り、すぐに容器に溜めた水でよく洗い、さらに石けん水や中性洗剤入りのお水で洗って乾かし、ビニール袋に入れて保管します。

### 取扱上の注意(塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。)

#### ■塗装上の注意

●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日は塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、仕上がりを確認してください。●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。●塗装本来の目的以外には使用しないでください。

#### ■保管上の注意

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、容器がさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期間保存できません。)

#### ■救急処置

★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。  
★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときは、医師の診察を受けてください。  
★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出さないで、すみやかに医師の診察を受けてください。  
★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。

危険



●皮膚に接触すると有害●吸入すると有害●軽度の皮膚刺激●(生殖能、胎児)への悪影響のおそれ●水生生物に有害

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

【ナビダイヤル 有料】0570-001167

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名:水性サンディングシーラー 22-1



4 972910 349356