

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

水性
微臭
塗りやすい



新チーク

KANSAI PAINT

カンベハピオ

(社)日本塗料工業会登録

登録番号 K 01068

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

問い合わせ先 <http://www.doryo.co.jp>

※印刷の為、実際の色合いとは若干異なります。

水性ステイン+

食品衛生法適合

シックハウス対応

ふきとり不要



屋内外の未塗装の木部・木製品

●家具●建具●木工品など

※床など耐久性が必要な場所は、用途に応じたニスを上塗りしてください。

300ml
2回塗り

標準塗り面積

5~7㎡

タタミ 約4枚分

乾燥時間(20℃)

約1時間

冬期約2時間

用具の後始末 水

※うすめず、このままご使用ください。

木目を生かした着色剤

●●●底に成分が沈んでいますので必ず隅々までよくかき混ぜてからご使用ください。

用途・特長

用途 ■家具、建具、木工品など屋内外の未塗装の木部・木製品
※床など、より耐久性が必要な場合は、用途に応じたニスを上塗りしてください。
※旧塗膜がある場所には完全に取除く必要があります。
●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。
●常に水に浸かる所には不適。

特長 ■木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。
■乾燥後も水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です。
■臭いが少なく、塗りやすく、色むらが出にくい水性着色剤です。
■シックハウスに対応したF☆☆☆☆のステインです。
■食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです。

品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名：木部着色剤(水性)
成分：合成樹脂(アクリル)、顔料、水
乾燥時間：約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
塗装間隔：塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、8時間以上(冬期)

塗装方法(手袋を着用)

1 清掃 ■旧塗膜はワイヤーブラシなどで完全に取除きます。
■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどは中性洗剤などで丁寧に落とします。

2 下地調整 ■サンドペーパーを木目にそってかけ、下地の調整をします。必要に応じて(と)の粉で目詰めます。

3 マスキング ■塗らない部分や境目はマスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。

4 かかはん ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえて開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。

5 塗装 ■塗料は水性系ニス用ハケ(ナイロン毛)を使用してください。
■木目にそって、厚塗りせずすく伸ばしながらムラにならないように塗ります。
■塗り重ねは4時間(冬期は8時間)以上おいてから行い、2回を塗ります。
■塗り重ねる前にサンドペーパー#320で軽く研磨すると、さらにきれいに仕上がります。

6 上塗り ■床など、より耐久性が必要な場合は、4時間(冬期は8時間)以上おいてから用途に応じたニスを上塗りしてください。

用具の手入れ方法

■使い終わったハケや用具は布(ウェス)、新聞紙などで拭き取り、水で充分に洗い、さらに中性洗剤入りのお水で洗ってから陰干し後、ビニール袋に入れ保管します。

取扱以上の注意:塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意
●表示の用途以外には使用しないでください。●塗り回数を増すと仕上がりの色合いは濃くなります。●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日は塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりがり感を確認してください。●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残渣処理剤」を使用してください。●本品はうすめずご使用ください。

■保管上の注意
●この塗料は飲みものではありません。子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●塗料はふたを完全にし、直射日光があたる所、夏期の車内など高温など-5℃以下の所を避けて冷暗所に保管してください。(一度凍った塗料は使用不可。)

■救急処置
★目に入ったとき：多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
★手や肌に付着したとき：石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
★誤って飲み込んだとき：無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
★気分が悪くなったとき：作業を中止し気清の清浄な場所で安静にしてください。

**キャップ:PP/中栓:PE
容器:PET**

●廃棄する場合は、お住まいの自治体のルールに従ってお捨てください。

お問い合わせ先 カンベハピオお客様相談室
【ナビダイヤル有料】0570-001167
株式会社カンベハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
ホームページ <https://www.kampe.co.jp>
商品名:水性ステイン+ X01

