☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

●乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方・色などによって多少異なります。
●キャップや容器の色表示は、中身の色やつやと多少異なります。●容器を逆さにした状態では吹きつけ出来ません。
●使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから30秒以上続けてかくはんし、使用中も時々かくはんしてください。
●使用後や使用を中断する際は噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてください。
●本品以外の塗り重ねは避けてください。色が変わる可能性があります。●本品はつやありに仕上がります。(つや消しくろは除く)

使用用途

※表示の用途以外には使用しないでください。

●鉄・鉄製品 ●木・木製品 の塗装に (フェンス・物置・机・ロッカー 犬小屋・家具・スチール製品・家電品 電気機械器具(非昇温部)・自転車・三輪車 ホビー品・工作品・おもちゃ など) ●タッチアップ に

✕ 自動車・高級家具・食器類・皮製品・熱いものを置くテーブル ストーブの高温部・吸い込みの大きいMDF板・床面・油が掛かる所・常に水に浸かるような所には使用出来ません。

✕ アルミ・ステンレス・プラスチック コンクリート・発泡スチロール ガラスには使用出来ません。

塗装方法

1.下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3.塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は、15～30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2～3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗装上の注意／●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗装面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。●塗料はだ円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試してください。●塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。●ぎん色の場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

保管上の注意／●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため湿度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

救急処置／●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

第2石油類 皿一般色 135ml/ぎん色・ゴールド 120ml
危険等級 ・火気厳禁・合成樹脂エナメル塗料
(とうめい:合成樹脂クリヤー塗料)

キャップ・ボタン・フィルム :プラスチック

容 器 : スチール

品名・成分・塗装間隔

品　名:ラッカー
成　分:ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
(とうめいは顔料を含まず)、有機溶剤
塗装間隔:塗り重ねる時は1時間以上(20℃)、冬期は2時間以上

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
高圧ガス: DME

危険

●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器:熱すると破裂のおそれ●吸入すると有害●強い眠刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●発がんのおそれの疑い●臓器の障害●眠気又はめまいのおそれ●水生生物に有害

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14
お問いあわせ先 カンペハピオお客様相談室 ホームページ
ナビダイヤル 有料 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp

商品名:カンペラッカースプレーA 22-1