

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

**KANSAI PAINT**

↑  
ガス抜き  
キャップ  
①

使いやすい・いろいろ塗れる  
タレにくい キレイ

速乾

# 水性 スプレー<sup>G</sup>

鉄部・木部・コンクリート・アルミ  
プラスチック・発泡スチロール  
(一部を除く)

300 ml

標準塗り面積 (2回塗り)

0.6~1.0m<sup>2</sup>

タタミの広さで約0.5枚分

乾燥時間(20°C)

約30分

冬期は約2時間

カンパピオ

- 乾燥時間・塗り面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方・色などで多少異なります。
- キヤップや色シールの色は、中身の色と多少異なります。
- 使用前に容器を良く振ってカラカラと言いかから30秒以上続けてかき混ぜ、使用中も時々かき混ぜてください。
- 使用後や使用中を中断する際は、必ず出口が閉まらないうちに容器を逆さにして3秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてください。
- 本品はつやありに仕上がります。(つや消しノズルは除く)

用途:屋内外鉄部、木部、プラスチック(アクリル、スチロール、硬質塩ビ、ABS樹脂以外は不適)、発泡スチロール、コンクリート(漆を除く)、スレート、モルタル、ガラス(屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適)、アルミ。  
(自動車、高級家具、食器類、床面、吸い込みの大きいVDF床、熱い物を置くテーブル、ストーブの高温部、常に水に浸かる所は不適。表示の用途以外には使用しないでください。)

### 塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きかけるときは、塗る面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。  
■噴射の状態、スプレーを動かす速度、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

**用具の手入れ方法** 乾燥前に水で洗ってください。取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。

### 取り扱い上の注意

- 塗装上の注意** ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5°C以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキャブやワイヤーブラシを使って充分に落とすなど、シムバーの場合、乾燥後でも塗装表面を布などで擦ると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●ラッカー系の塗料の上塗りは避けてください。●やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●火気のあるところでは塗らないでください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
- 保管上の注意** ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップを、**破裂防止のため**湿度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

**救急処置** / 塗料が目に入った時、塗装中臭気が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

品名:合成樹脂塗料(水性系)  
成分:合成樹脂(アクリル)、顔料(どうみは顔料を含みます)、有機溶剤、水  
塗装間隔:塗り重ねる時は2時間以上(20°C)  
冬期は4時間以上

### ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。



### 火気と高温に注意

高压ガスを使用し可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たると火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れてはいけないこと。  
⑤使い切って捨てること。  
高压ガス: DME

非危険物(指定可燃物)100ml・火気厳禁

危険	
●爆発(可燃性) ●引火の危険(エタノール等) ●刺激性の強い液体および蒸気 ●高温容器熱する破裂の恐れ ●高圧に接するとは有機吸入する有害 ●皮膚刺激 ●眼刺激 ●喉刺激 ●吸入の危険 ●水生動物に有害 ●水質汚濁 ●水生動物の生育に影響 ●長期継続的影響によって水生生物に有害	

キャップ・フィルム:プラスチック(PE) 容器:スチールボタン

**スチール缶** 中身を使い切った後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックと分別して、燃えないゴミとして捨てること。  
(地方自治体の基準に従ってください。)

**株式会社カンパピオ**  
大阪市中央区今橋2-6-14  
お問い合わせ先 カンパピオお客様センター 0570-001167 <https://www.kampe.co.jp>  
商品名:水性スプレーG X01