

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



# プラスチックへの 塗装前に

ガス抜き  
キャップ

情吹き  
ノズル

# 密着スプレー

透明



今まで塗れなかった  
プラスチックへの塗装が  
出来る!

## プライマー(下塗り)

ラッカー・水性・油性塗料の  
上塗り出来る

ポリプロピレン  
ナイロン・ABS  
FRP・硬質塩ビ  
アクリル・PET

適さない素材

ポリエチレン・ポリスチレン  
ポリカーボネート  
発泡スチロール

300ml

塗り面積(1回塗り)  
1.0~1.3m<sup>2</sup>  
タタミの広さで約0.7枚分

乾燥時間(20℃)  
約20分  
冬期は約1時間

カンペハピオ

4 972910 368555

●乾燥時間 塗り面積の表示は、気象条件塗る素材形状塗り方向色などにより多少異なります。  
●使用前に密着性を良くするために、塗る面に30秒ほど静置してから使うこと、使用中も時々かき混ぜてください。  
●使用後や使用中に容器が凍結した状態では吹き出しが止まることがあります。

特長 ●塗料の密着が悪いプラスチック素材に下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。●乾きが速く、透明に仕上がります。●塗料は細かきリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。●ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗り塗装できます。

用途 ●アクリル、硬質塩ビ、PET、ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP(船舶は除く)の下塗り用(表示の用途以外には使用しないこと)  
※ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリカーボネートには不適。  
※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗装をしてください。

品名 ●合成樹脂塗料  
成分 ●合成樹脂(塩素化ポリオレフィン)、有機溶剤  
塗装間隔 ●塗り重ねる時は2時間以上(20℃)、冬期は4時間以上

## 塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・油分・かび・さび・ワックスなどを取ります。さびは、サンドペーパーやワイヤーブラシを使ってできるだけ取り除きます。
  2. マスキング ■塗らない部分や填目はマスキングテープ、新聞紙などでカバーします。
  3. 塗装 ■吹き付けるとき、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとってください。■一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、まんべんなく塗ります。
- 用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

## 取り扱い上の注意

塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人物、観音魚、ペットにからかわないようにしてください。●食物、熱いものを置くテーブルおよび床には塗らないでください。●気温5℃以下のときや、雨天、湿度の高いとき(85%以上)および風の強いときは、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●塗料はだ円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試してください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。●人体や塗装目的以外に使わないこと。●火気のある所では塗らないでください。

保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はふたをし、**破裂防止のため**容器の高さややすい所を直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないこと。●自立保管してください。

救急処置 ●塗料が目に入ったり、塗装中臭気が発生した場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けると。

## ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ったからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるとや火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れてはいけません。  
⑤使い切ったら捨てると。  
高圧ガス：DME

第2石油類 100ml 危険等級Ⅲ・火気厳禁・合成樹脂クレーン塗料

危険	
	●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器・熱すると破裂のおそれ●吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●発がんのおそれの疑い●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害●眼又ははめまいのおそれ●水生生物に毒性

	キャップ・ボタン・フィルム :プラスチック	容器: スチール
--	--------------------------	-------------

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14  
お問い合わせ先 カンペハピオお客様センター ホームページ  
お宅訪問有料 0570-001167 <https://www.kanpe.jp>  
商品名: プラスチック用密着スプレー 22-1