

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

Kanpe Hapio

水性塗料

ヌーロ
nüro
New paint style for interior and exterior

nüro ヌーロ

屋内にも屋外にも絵の具感覚で
使用できる【水性塗料】

【用途】●屋内外の鉄部・木部・紙・発泡スチロール・
プラスチック(一部除く)・コンクリート
※表示以外の用途には使用しないで下さい。
※紫外線・ラジカンドル等の屋外使用は短期に限ります。
※クリヤーコートは未塗装木部に塗ると剥がれる可能性
があります。

【使用方法】●目立たない所で試し塗りをし、色、素材
との合間に確認して下さい。●使用前によく振って
かきませて下さい。●中身が飛び散らないようフタ
を上向きにしてゆっくと開け閉めを行って下さい。
●フタを開けたまま口を下に向けると中身が飛び出
ることがあります。●気温5℃以下の時は塗らないで
下さい。●塗装する面の汚れ、サビ等をとつて下さい。
●塗料と乾燥後の色は多少異なります。●粘度が高
く塗りにくい時は少し水でうすめます(5%以内)。
●使用後は口を充分ぬぐってから、フタをしっかりと
閉めて下さい。

【用具の手入れ方法】水ですぐ洗って下さい。

【取扱上の注意】●やむを得ず塗料を捨てる時は、
新聞紙等に塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして
処分して下さい。●塗料が残ったまま廃棄しないで
下さい。●子供の手の届かない所で保存し、誤飲、誤食
をしないよう注意して下さい。●フタを完全にして、
直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管して下さい。
【救急処置】●塗料が目に入ったり、塗装中に気分が
悪くなったり場合は応急処置をし、必要に応じて医師
の診断を受けて下さい。

品 名:合成樹脂塗料
成 分:合成樹脂(アクリル・シリコン)(※一部の色
はアクリル樹脂)、顔料、水
乾燥時間:約2時間(20℃)、約2時間(冬期)
塗り重ねは4時間以上(20℃)

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋 2-6-14

【お問合せ先】

お客様相談室 [ナビダイヤル 有料 0570-001167](#)

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名 : ヌーロ

W01