

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

Kanpe Hapio

STAIN FOR WOOD

水性木部用ステイン

ヌーロ
nüro
New paint style for interior made of wood

【用途】●屋内の未塗装の木部(耐久性が必要な所には用途に応じたニスを上塗りして下さい。高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かる所には不通。)

【使用方法】①目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。②塗装する面の汚れ等をとって下さい。③使用前によく振ってかきまぜ、粘度が高く塗りにくい時は少し水でうすめます。(5%以内)④本品を布やスポンジにつうすり込みむように均一に着色し、すぐに余分な塗料を拭き取ります。※塗料の色と塗装中の色(乳白色)と乾燥後の色は異なります。⑤色がうすい時は、1時間以上おいてから2~3回塗りて仕上げます。⑥使い終えた用具は、水ですく洗って下さい。

【塗装上の注意】●気温5℃以下の時は塗らないで下さい。●中身が飛び散らないようフタを上向きにしてゆっくりと開け閉めを行って下さい。●フタを開けたまま口を下に向けて中身が飛び出ることがあります。●広い面積を塗装した場合、塗りムラが目立つ場合がありますのでご注意ください。●木の種類・塗り回数によって仕上がりの色は変わります。●使用後は口を充分ぬくってから、フタをしっかりと閉めて下さい。●やむを得ず塗料を捨てるときは、新聞紙等に塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。●塗料が残ったまま廃棄しないで下さい。●子供の手の届かない所に保存し、誤飲、誤食をしないよう注意して下さい。●フタを完全に、直射日光や5℃以下の場所を避けて保管して下さい。

【救急処置】●塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

品名：木部着色剤
成分：合成樹脂(アクリル)、顔料、水
乾燥時間：約1時間(20℃)、約2時間(冬期)

株式会社 **カンペハピオ** 大阪市中央区今橋2-6-14
お客様相談室 **ナビダイヤル有** 0570-001167
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

ヌーロ 木部用ステイン

X01