

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

特長 塗りやすく乾きの速い水性塗料で、美しいツヤあり仕上げができます。

用途 学校図工や日曜大工・家具・建具・器具の木製・鉄製品に最適です。(床を除く)ポリエチレン・ポリプロピレンなど塗れないプラスチックもあります。

(表示以外の用途には使用しないこと)

- 塗装方法**
- イ) 塗る面のゴミ、油分、さび、かびなどを取り除きます。
 - ロ) 鉄の生地部は「カンベさび止め」を部分塗りします。
 - ハ) 手をそえてふたを開け、缶の底の隅々まで十分にかき混ぜます。
 - ニ) 使い終えたハケなどは新聞紙で拭き取り、すぐに容器に溜めた水で洗います。

注意事項：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意 ●気温が5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないこと。●つるつるした表面は、サンドペーパーをかけ塗料の付着をよくします。●汚れても差し支えない服装で作業すること。●乾燥時間と塗り面積は気象条件、塗る素材、塗り方、色により異なります。

取扱い上の注意 ●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。

救急処置 塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

スチール缶

中身を使いきってから捨ててください。

品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水
用具 水性塗料用ハケ
塗装間隔 塗り重ねは4時間以上(20℃)

株式会社 **カンベハピオ**

大阪府吹田市江坂町1-23-20

★お問い合わせは、
カンベハピオお客様相談室 ☎0120-167167
ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名：水性工作用

E01

裏面のみ