

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

TOUCH PAINT

水性タッチ

ハケ付き

鉄部・木部・コンクリート・プラスチック

つやあり

乾燥時間：約1時間(20℃) 冬期約2時間

10ml

特長：臭いが少なく、安全で環境にやさしい塗料です。

品名：合成樹脂塗料

成分：合成樹脂（アクリル）、顔料、防かび剤、水

塗り面積：0.1㎡(1回塗り)

塗装方法：●うすめる時、ハケ洗浄時は水を使用。●使用時、充分にかき混ぜて下さい。●5℃以下の時は、塗装不可。

乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗装材料、塗り方、うすめ方によって異なります。本品は本来の目的以外で使用しないこと。

使用上の注意

取扱い上の注意／●幼児が手に触れないよう、誤飲しないように注意。●直射日光、-5℃以下の場所を避けて保管。●塗装中、乾燥中は充分に換気し、火気のある所での塗装不可。

救急処置／●塗装中に気分が悪くなった場合などは、必要に応じて医師の診断を受けること。

キャップ：プラスチック (PP)
容器：ガラス

製造元 (有) ファニス工業
問合せ先 0947-46-2588