

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

TOUCH PAINT

油性タッチ ハケ付き

鉄部・木部・コンクリート・プラスチック

つやあり

乾燥時間：約30分(20℃)

10ml

冬期約1時間

**特長**：乾きが速く、多用途に塗装できるつやあり仕上げ。

**品名**：合成樹脂塗料

**成分**：合成樹脂（アクリル）、顔料、さび止め剤、有機溶剤

**塗り面積**：0.1㎡（1回塗り）

**塗装方法**：●うすめる時、ハケ洗浄時は油性タッチ専用うすめ液を使用。●使用时、充分にかき混ぜてください。●5℃以下の時は、塗装不可。

乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗装材料、塗り方、うすめ方によって異なります。本品は本来の目的以外で使用しないこと。

使用上の注意

**取扱い上の注意**／●幼児が手に触れないよう、誤飲しないように注意。●直射日光、-5℃以下の場所を避けて保管。●塗装中、乾燥中は充分に換気し、火気のある所での塗装不可。**救急処置**／●塗装中に気分が悪くなった場合などは、必要に応じて医師の診断を受けること。



引火性あり



有毒性あり

一般色/非危険物（指定可燃物）  
銀色/第2石油類 危険等級Ⅲ、火気厳禁

キャップ：プラスチック（PP） 容 器：ガラス

製造元 （有）ファニス工業  
問合せ先 0947-46-2588