

- 特長・用途** ■油性および合成樹脂系のトタンペイント（ただし、水性トタン用、アクリルトタン用は除く）の専用うすめ液で、ペイントうすめ液による希釈に比べて日光や雨、雪に一層強く耐久性が向上します。
 ■ハケ塗り作業性は良くなりますが、乾燥が遅くなります。
 （表示以外の用途には使用しないこと）
- 品名** 合成ボイル油
成分 油脂、合成樹脂（アルキド）、有機溶剤
用具 油性屋根用ハケ（毛幅約7~10cm）、油性用ハケ（毛幅5~7cm）、ローラーバケ
 <その他の用具> 電動スプレー、皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー、コーキング材、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス、受け皿（さげ缶）

使用方法/うすめ方（手袋を必ず着用すること）

- 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器のふたに手をそえてマイナドライバーで開けます。
 ■7L、14Lの角缶の油性トタンペイントをうすめるときは、缶の天板の二方を缶切りで開け、4L以下の丸缶の場合は容器のふたに手をそえてマイナドライバーで開け、それぞれ合成ボイル油を容量で10~15%加えて、缶の底の隅々まで充分にかき混ぜます（油性トタンペイントシルバー色の場合はペイントうすめ液でうすめます）。ハケ洗いにはペイントうすめ液を使用します。塗装およびあとしまちは油性トタンペイントに準じて行ないます。

注意事項：塗料を正しく使っていただくため、必ずお読み下さい。

取扱い上の注意／●有機溶剤が含まれているので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくすること。通風や換気が悪い場所では有機ガス用マスクなどを着用すること。●火気のあるところでは使用しないこと。●塗装作業中はマスク、手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に付いた塗料はすぐにペイントうすめ液で拭き取り、直ちに石けん水で洗うこと。●合成ボイル油のついた布や紙を丸めたまま放置しますと、自然発火の恐れがありますので、必ず水に漬けてからビニール袋に入れて一般ゴミとして処分すること。●水性塗料やラッカー系塗料および特定のうすめ液を指定している塗料には使用できません。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。●塗装本来の目的以外には使用しないこと。

保管上の注意／●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないように注意すること。

- 塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
 火気の近くでの保管厳禁。

救急処置／●下記の場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診察を受けてください。

- ★目に入ったとき：多量の水で充分に洗うこと。
 ★手や肌があったとき：石けん水で洗って、ハンドクリームを塗ること。
 ★誤って飲み込んだとき：無理にはき出させないで、すみやかに医師の診察を受けること。
 ★気分が悪くなったとき：作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。

引火性あり



引火性の液体である。

有害性あり



有機溶剤中毒の恐れがある。

第2石油類・危険等級Ⅲ
 合成樹脂クリヤー塗料・火気厳禁

株式会社 **カンペハピオ**

大阪府吹田市江坂町1-23-20

★お問い合わせは、
 カンペハピオお客様相談室 ☎0120-167167
 ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名：カンペ合成ボイル油

K01

スチール缶

中身を使いきってから捨ててください。

キャップ・容器：スチール
 プロテクター：プラスチック（PE）