

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



業務用

「

業務用
PRO

油性 ツヤあり

外装 建物用

合成樹脂調合ペイント

鉄製フェンス
鉄製シャッター
門扉
カラートタン
板へい
羽目板
木製ドア

3L

標準塗装面積 タタミの広さで約7~10枚	2回塗り	指触乾燥時間 20℃ 約3時間 冬期 約6時間	標準塗装間隔 20℃ 約20時間
-------------------------	------	-------------------------------	---------------------

希釈剤
塗料用
シンナー
ペイントうすめ液

注意事項

下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容については化学物質等安全データシート
(MSDS) をご参照ください。

予防策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、
粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。
必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、
身体に付着しないようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、
取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、
頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。
火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。

火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・
照明機器等を使用すること。
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液体の混合・希釈等)
しないこと。

缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで
吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を
十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分する
こと。

〈消防法に基づく表示〉：非危険物(指定可燃物) 火気厳禁
〈有機溶剤中毒予防規則〉：第3種有機溶剤 等
〈労働安全衛生法による表示〉
：キシレン、エチルベンゼン

対応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。

吸い込んだ場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。

漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。

火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

保管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。

直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。

子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

廃棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を
廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として
処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壤等の
環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

MADE IN JAPAN

株式会社 カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ホームページ

[ナビダイヤル® 有料]

0570-001167

<http://www.kanpe.co.jp>

商品名：油性ツヤあり建物用PRO S01



カンペハピオ