



屋内外の鉄部、鉄製品、トタンの下塗り用

塗りやすく、乾けば雨にも強い高性能防さび塗料

速乾 水性さび止め

2L

1回塗り標準塗布面積
タタミの広さで

約 16 枚分
(24~30m²)

あかさび色

水性塗料

うすめる液
用具のあとしまつ
水
乾燥時間
約2時間(20°C) 冬期:約4時間

カンペハピオ

●必ず缶の底の隅々までよくかき混ぜてご使用ください。


特長・用途

特長: ■安全で塗りやすく取扱いも簡単な水性塗料。速乾で鉄部によく付着し、強力な防さび性を発揮します。
用途: ■鉄製の門扉・さく・手すり・シャッター、トタン屋根、物置、鉄骨のさびを防ぐ下塗りに最適です。
(表示以外の用途には使用しないこと。)

品名・成分・塗装間隔・用具

品 名: 合成樹脂塗料
成 分: 合成樹脂(アクリル)、顔料、水
塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上
(20°C)、冬期は6時間以上
用 具: 水性用ハケ、ローラーバケ、
皮スキ、サンドペーパー、
マスキングテープ、ウエス、
ビニールシート、受け皿

塗装方法／鉄部の場合（手袋を着用）



■ 水性さび止め ■

注意事項: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

■塗装上の注意
●気温5°C以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早めに塗り終えてください。
●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして十分に乾燥してください。
●旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。

■取り扱い上の注意

●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。
●塗装本来の目的以外には使用しないこと。

■保管上の注意

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。
●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5°C以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。(一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。)

■救急処置

★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗いできるだけ早く医師の診察を受けること。
★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化があるときには、医師の診察を受けること。
★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出せないので、すみやかに医師の診察を受けること。
★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。

株式会社 カンペハピオ 大阪府吹田市江坂町1-23-20

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ☎0120-167167

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名: 水性さび止め

F01